



Guía jalacables / Acero Inoxidable / 20 m (65.62 ft) Largo / 3.2 mm Ancho / Resorte Alta Resistencia

SKU: 560-02 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$2,538.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Guía jalacables fabricada en acero inoxidable de alta calidad, diseñada para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones que demandan recorridos largos en tubería conduit. Su resorte de alta resistencia proporciona la rigidez necesaria para atravesar tramos extensos sin perder estabilidad, resultando ideal para el tracción de cables de alta resistencia. Las marcas de medición grabadas con láser permiten determinar con precisión la profundidad alcanzada dentro de los conductos y gestionar eficientemente el material disponible. El sistema de bobinado incorpora un mango ergonómico con agarre completo que distribuye uniformemente la fuerza aplicada durante la extracción y recuperación de la guía.

Características Principales

- Resorte de acero de alta resistencia para tramos largos
- Estuche y mango de polipropileno con máxima resistencia a impactos
- Agarres en relieve que transfieren el 100% de la potencia de bobinado
- Mango de agarre completo para extracción firme y uniforme
- Mango inclinado exclusivo para rebobinado rápido palmo a palmo
- Rigidez optimizada para jalar cables de alta resistencia

Especificaciones Técnicas

Material	Acero inoxidable
Longitud	20 m (65.62 pies)
Ancho	3.2 mm (1/8 pulgada)
Marcas de medición	Incrementos de 0.3 m (1 pie) grabados con láser
Estuche y mango	Polipropileno resistente a impactos
Tipo de resorte	Alta resistencia para tramos largos
Diseño de agarre	Agarres en relieve + mango inclinado
Aplicación principal	Jalado de cables en conduit

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resorte de alta resistencia para tramos largos
Característica 2	Marcas láser cada 0.3 m para medición precisa
Característica 3	Estuche y mango de polipropileno anti-impactos
Característica 4	Agarres en relieve para máxima potencia de bobinado
Característica 5	Mango inclinado para rebobinado rápido palmo a palmo
Característica 6	Rigidez óptima para cables de alta resistencia