



Guía jalacables / Acero Inoxidable / 73 m (239.50 pies) x 0.3 cm (1/8") / Carcasa Polipropileno Resistente a Impactos

SKU: 56-341 Marca: KLEIN TOOLS Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$4,613.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'\>Esta guía jalacables de acero inoxidable está diseñada para instalaciones profesionales en ductos y tramos largos. Su construcción de alta resistencia combina firmeza y flexibilidad para facilitar el paso de cables de gran calibre. La carcasa de polipropileno con geometría optimizada reduce la fricción durante la soltura y mejora el ángulo de bobinado, mientras que el mango antideslizante permite un control preciso desde múltiples posiciones de trabajo. Las marcas láser grabadas cada pie (30 cm) eliminan la necesidad de herramientas de medición adicionales durante el tendido.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Acero inoxidable anticorrosivo para máxima durabilidadAncho de 1/8" (0.3 cm) compatible con ductos estándarLongitud de 73 m (239.50 pies) para tramos extendidosCarcasa de polipropileno resistente a impactosMarcas láser descendentes cada 1' (0.3 m)Diseño antideslizante para agarre firme en múltiples posicionesGeometría optimizada que reduce fricción y esfuerzo de solturaMango ergonómico que mejora potencia de bobinado<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Acero inoxidable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Longitud</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>73 m (239.50 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Ancho</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>1/8" (0.3 cm / 0.12 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Carcasa y Mango</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Polipropileno resistente a impactos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Marcas de Medición</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Láser cada 1' (0.3 m), descendentes</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Propiedades del Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Antideslizante, anti-fricción, anti-agarrotamiento</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Marca láser cada 30 cm para medición precisa
Característica 2	Geometría optimizada que reduce fricción al jalar
Característica 3	Diseño antideslizante para agarre firme multidireccional
Característica 4	Carcasa de polipropileno resistente a impactos
Característica 5	Acero inoxidable anticorrosivo de alta resistencia
Característica 6	Mango ergonómico para bobinado sin agarrotamientos