



Guía jalacables / Nylon 6/6 / 4 mm / 30 m (98.43 pies) / Puntera Bronce Fresado / Cubierta ABS

SKU: 14-N30 Marca: TULMEX Categoría: Herramientas

\$1,681.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Guía jalacables profesional fabricada en monofilamento de nylon virgen 6/6 de alta resistencia, diseñada para instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en conduits y tuberías. Su cubierta de plástico ABS protege el carrete contra impactos en entornos de obra, mientras que la ventana integrada permite al técnico verificar la cantidad de guía remanente sin desmontar la cubierta. La asa autolubricada garantiza un manejo ergonómico durante despliegues prolongados, y la puntera flexible con ojal de tiro incorpora una puntera de bronce fresado que previene atascos en trayectorias con curvas o obstáculos.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cubierta de plástico ABS muy resistente a los impactos<li style='margin-bottom: 8px;*>Ventana para ver la guía remanente dentro de la cubierta<li style='margin-bottom: 8px;*>Asa de plástico autolubricado para manejo ergonómico<li style='margin-bottom: 8px;*>Puntera flexible con ojal de tiro y amplia puntera tiracables<li style='margin-bottom: 8px;*>Puntera de bronce fresado para evitar atascamientos<li style='margin-bottom: 8px;*>Ambas punteras van roscadas y prensadas hexagonalmente al nylon<li style='margin-bottom: 8px;*>Fabricada en monofilamento de nylon virgen 6/6 de alta resistencia<h3 style='color: inherit; margin-top: 24px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diámetro de nylon</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>0.16' (4 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Longitud total</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>30 m (98.43 pies)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>1.202 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>Nylon virgen 6/6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Puntera</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>Bronce fresado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cubierta</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>ABS resistente a impactos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Fijación de punteras</div><div style='font-size: 18px; font-weight: bold; color: inherit;*>Roscadas y prensadas hexagonalmente</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cubierta ABS resistente a impactos
Característica 2	Ventana para visualizar guía remanente
Característica 3	Asa autolubricada ergonómica
Característica 4	Puntera de bronce fresado antiatascos
Característica 5	Nylon virgen 6/6 de alta resistencia
Característica 6	Punteras roscadas y prensadas hexagonalmente