



Guía para Línea de Vida en Torre / Acero Galvanizado / Recubrimiento de Caucho Amortiguador / Aplicación Intemperie / 0.40 kg / Torres Mayores a 15 m (49.2 ft)

SKU: S-GULV Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$748.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Guía para línea de vida diseñada para instalación en torres de telecomunicaciones de altura superior a 15 m (49.2 ft). El sistema elimina riesgos durante trabajos en altura al proporcionar un punto de anclaje seguro para el cable de retenida del arnés del técnico. Incorpora recubrimiento de caucho amortiguador que reduce el impacto de movimientos bruscos del cable, mejorando la estabilidad del usuario. Fabricada en acero galvanizado para resistencia prolongada en condiciones de intemperie. Su peso ligero de 0.40 kg facilita el transporte e instalación en puntos estratégicos de la estructura torre, permitiendo distribución óptima de puntos de anclaje. En una torre de 18 m (59.1 ft), la guía se instala a mitad de altura (9 m / 29.5 ft) entre dos herrajes de línea de vida ubicados en extremos inferior y superior.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Protección para torres mayores de 15 m (49.2 ft)<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Sistema con recubrimiento de caucho amortiguador<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Construcción en acero galvanizado resistente a intemperie<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Facilita montaje seguro y eficiente<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;">• Instalación estratégica en puntos críticos de la torre</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Aplicación: Intemperie<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Altura mínima de torre: 15 m (49.2 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Ejemplo de distribución: torre 18 m (59.1 ft) con guía a 9 m (29.5 ft)<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Función: guía para cable de retenida de línea de vida</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Material: Acero galvanizado<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Recubrimiento: Caucho amortiguador<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: Aproximadamente 0.40 kg</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="padding: 6px 0;">1x Guía para línea de vida en torre</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección contra caídas en torres de comunicación superiores a 15 m (49.2 ft)
Característica 2	Recubrimiento de caucho que amortigua movimientos del cable de retenida
Característica 3	Acero galvanizado resistente a condiciones de intemperie prolongadas
Característica 4	Instalación estratégica en puntos críticos para distribución de carga
Característica 5	Peso reducido de 0.40 kg que facilita manejo en altura
Característica 6	Montaje seguro que otorga confianza y agilidad al personal técnico