



Punto de Acceso / 5 Puertos Gigabit / WiFi Dual 2.4/5 GHz / CPU 4 Núcleos 716 MHz / USB / Montaje Horizontal y Vertical

SKU: RBD52G-5Hacd2Hnd-TC Marca: MIKROTIK Categoría: Routers Inalámbricos

\$2,307.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El hAP ac³ es un punto de acceso concurrente dual que proporciona cobertura WiFi simultánea en frecuencias de 2.4 GHz y 5 GHz. Equipado con cinco puertos Ethernet Gigabit 10/100/1000, ofrece conectividad de alta velocidad para dispositivos cableados. El puerto USB habilita almacenamiento externo o conectividad módem 4G/LTE para respaldo de red. Su carcasa universal permite instalación horizontal sobre escritorio, vertical en rack o anclada en pared mediante el kit de montaje incluido. Integra el chipset WiFi IPQ-4018 con tecnología Wave 2 para rendimiento optimizado en entornos profesionales.

Características Principales

- WiFi dual concurrente 2.4 GHz y 5 GHz
- 5 puertos Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbps
- CPU IPQ-4018 de 4 núcleos a 716 MHz
- Antenas 2.5 dBi con potencia hasta 500 mW
- Puerto USB para almacenamiento o módem 4G/LTE
- Diseño versátil: montaje horizontal, vertical o en pared
- Tecnología WiFi Wave 2 con chipset IPQ-4018

Especificaciones Técnicas

Arquitectura: ARM 32bit

CPU: IPQ-4018

Núcleos: 4

Frecuencia nominal: 716 MHz

Estándares: 802.11 b/g/n/ac

Antenas: 2.5 dBi

Potencia máxima: hasta 500 mW

Tecnología: Wave 2

Puertos Ethernet: 5

Velocidad: 10/100/1000 Mbps Gigabit

Interfaces Adicionales:

Montaje y Diseño:

Kit de montaje: Anclaje en pared incluido

Orientaciones: Horizontal (escritorio), vertical (torre)

Información del Producto

Código de producto: RBD52G-5Hacd2Hnd-TC

Sistema operativo: RouterOS

*Verificar compatibilidad con módems 4G/LTE específicos antes de implementar.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	WiFi concurrente dual 2.4 GHz y 5 GHz simultáneos
Característica 2	5 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps Gigabit
Característica 3	CPU IPQ-4018 quad-core 716 MHz con tecnología Wave 2
Característica 4	Antenas 2.5 dBi con potencia de transmisión hasta 500 mW
Característica 5	Puerto USB para almacenamiento o módem 4G/LTE
Característica 6	Carcasa universal con montaje horizontal, vertical o pared