



Router WiFi / 802.11ax Gen6 / 2.4 GHz / 4 puertos Gigabit / 160 mW / 4.3 dBi / 800 MHz ARM

SKU: L41G-2AXD Marca: MIKROTIK Categoría: Routers Inalámbricos

\$1,548.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El hAP ax lite es una solución compacta diseñada para entornos donde el equilibrio entre costo y rendimiento es crítico. Equipado con el chip inalámbrico Gen6 AX, maximiza el rendimiento del espectro de 2.4 GHz tradicional, ofreciendo aumentos de velocidad de hasta el 90% según la configuración general de la red. Su formato reducido y peso mínimo lo convierten en una opción versátil tanto para despliegues fijos escalables como para aplicaciones móviles temporales. Este dispositivo resulta especialmente útil en configuraciones que requieren expansión gradual, como hoteles, oficinas en crecimiento o sucursales remotas. La combinación de precio competitivo, tamaño compacto y conjunto de características sólido permite integrar múltiples unidades sin complicaciones operativas. Adicionalmente, su portabilidad facilita despliegues temporales en viajes o eventos donde se necesita conectividad propia independiente de las redes restringidas de terceros.

Características principales

- Chip inalámbrico Gen6 AX para máximo rendimiento en banda 2.4 GHz
- Hasta 90% de aumento en velocidad de transmisión respecto a generaciones anteriores
- CPU ARM moderna a 800 MHz para procesamiento eficiente de tráfico de red
- Diseño compacto y ligero, optimizado para despliegues móviles y viajes
- Antenas integradas de 4.3 dBi para cobertura inalámbrica mejorada

Especificaciones técnicas

Conectividad inalámbrica	Estándar: 802.11b/g/n/ax (WiFi 6)	Banda: 2.4 GHz
Potencia de transmisión	160 mW	Ganancia de antenas: 4.3 dBi
Generación de chip	Gen6 AX	
CPU	ARM moderna a 800 MHz	
Mejora de velocidad	Hasta 90% vs generaciones previas	
Conectividad cableada	4x Gigabit (10/100/1000 Mbps)	
Función	Rápido acceso cableado para dispositivos locales	
Diseño y peso	Compacto y ligero	
Aplicaciones	Despliegues fijos escalables o móviles temporales	
Casos de uso típicos	Hoteles, oficinas en expansión, viajes, eventos	

Nota: El rendimiento real depende de la configuración general de la red, interferencias ambientales y dispositivos cliente conectados. Las mejoras de velocidad declaradas se refieren a comparativas con equipos de generaciones anteriores en condiciones óptimas de laboratorio.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Chip inalámbrico Gen6 AX para máximo rendimiento en 2.4 GHz
Característica 2	Aumento de hasta 90% en velocidad de transmisión
Característica 3	CPU ARM moderna de 800 MHz para procesamiento eficiente
Característica 4	Diseño compacto y ligero ideal para despliegues móviles
Característica 5	4 puertos Gigabit Ethernet para conectividad de alta velocidad
Característica 6	Antenas de 4.3 dBi que optimizan la cobertura inalámbrica