



Herraje Adaptador de Mástil / Acero A-36 / Galvanizado en Caliente / Diámetro 3/4" a 2-1/4" / 4 Brackets / Tolerancia ±1 mm

SKU: SMM-K4 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arristradas

\$664.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herraje adaptador de mástil diseñado para instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones y sistemas de seguridad. Fabricado en acero A-36 con protección galvanizada por inmersión en caliente, garantiza resistencia estructural en condiciones ambientales exigentes. El sistema de fijación permite adaptarse a tuberías con diámetros variables entre 3/4' y 2-1/4', facilitando la instalación de antenas, cámaras y equipos de comunicación. La soldadura AWS E7018 cumple con estándares industriales de calidad, mientras que la tornillería en acero inoxidable 304 asegura durabilidad frente a la corrosión. La tolerancia de ±1 mm permite ajustes precisos que mantienen la alineación correcta de los componentes montados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Acero A-36 conforme a norma ASTM A-36<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de diámetro: 3/4' a 2-1/4'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Separación horizontal: 114.3 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Soldadura: Tipo AWS E7018<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Tornillería: Grado máquina y/o inoxidable 304<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Espesor de placa: 3/16'<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Distancia entre centros: 76.2 mm<h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tolerancia: ±1 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soldadura AWS E7018<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma ASTM A-36 (material)<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero A-36<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor de placa: 3/16'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia entre centros: 76.2 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Separación horizontal: 114.3 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Separación vertical: 152.4 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 brackets<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 varillas roscadas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>8 tuercas de seguridad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso con tolerancia de ±1 mm para instalaciones seguras
Característica 2	Soldadura AWS E7018 con resistencia estructural industrial
Característica 3	Tornillería inoxidable 304 resistente a corrosión atmosférica
Característica 4	Kit completo con 4 brackets, 2 varillas y 8 tuercas de seguridad
Característica 5	Protección galvanizada en caliente para vida útil extendida
Característica 6	Compatible con diámetros de tubo desde 3/4" hasta 2-1/4"