



Herraje de Sujeción para Remates Drop / Acero Galvanizado / Tensión 600 N / Ajuste Flexible de Ángulo / Interior o Exterior

SKU: LP-GTC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$8.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herraje de sujeción diseñado para remates de cables drop en instalaciones de telecomunicaciones. Fabricado en acero galvanizado de alta resistencia, permite fijar de manera segura remates tipo grapa para cables drop planos o redondos en paredes exteriores de edificios o postes. Soporta una tensión máxima de 600 N, garantizando estabilidad estructural bajo carga mecánica. El sistema de ajuste flexible de ángulo y posición facilita la alineación precisa del cable durante la instalación. Su construcción resiste condiciones climáticas extremas, prolongando la vida útil en despliegues exteriores. La instalación se realiza mediante tornillos, reduciendo tiempos de montaje en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizado de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tensión máxima soportada: 600 N<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con cables drop planos y redondos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ajuste flexible de ángulo y posición<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en pared exterior o poste con tornillos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia a condiciones climáticas extremas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero galvanizado de alta resistencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia a condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación: Exterior (pared o poste)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación rápida en paredes o postes exteriores<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fácil instalación con ajuste flexible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta tensión máxima de 600 N en instalaciones de cable drop
Característica 2	Compatible con cables drop planos y redondos sin adaptadores
Característica 3	Ajuste flexible de ángulo y posición para alineación precisa
Característica 4	Instalación rápida en paredes o postes exteriores con tornillos
Característica 5	Acero galvanizado de alta resistencia a corrosión
Característica 6	Diseñado para condiciones climáticas extremas prolongadas