



Herraje de Sujeción a Poste / Tensión Máxima 600 N / Acero Galvanizado / Ajuste Flexible de Ángulo / Cable Drop Plano o Redondo

SKU: LP-PB Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$12.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herraje de sujeción diseñado para instalaciones de remates de cables drop en postes de infraestructura aérea. Fabricado en acero galvanizado que proporciona resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones exteriores. Permite ajuste flexible de ángulo y posición para adaptarse a distintas configuraciones de poste y trayectoria de cable. Soporta una tensión máxima de 600 N, garantizando la estabilidad mecánica de los remates de fibra óptica. Compatible con cables drop de formato plano o redondo, su instalación se realiza mediante fleje estándar sin requerir herramientas especializadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Máxima tensión: 600 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Instalación en poste con fleje, sujeción de remates para cable tipo drop plano o redondo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño Mecánico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Máxima tensión: 600 N<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste flexible de ángulo y posición<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con cable drop plano o redondo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material y Construcción</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero galvanizado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia a corrosión para exteriores<li style='padding: 6px 0;'>Durabilidad en ambientes variables</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación y Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación en poste con fleje estándar<li style='padding: 6px 0;'>Fácil instalación sin herramientas especializadas<li style='padding: 6px 0;'>Diseñado para remates de redes de fibra óptica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resiste 600 N de tensión para instalaciones seguras de fibra óptica
Característica 2	Ajuste flexible de ángulo y posición para adaptarse a distintos postes
Característica 3	Acero galvanizado para durabilidad en exteriores y ambientes corrosivos
Característica 4	Compatible con cables drop planos o redondos sin herramientas especiales
Característica 5	Instalación con fleje estándar para postes de infraestructura aérea
Característica 6	Diseño compacto que reduce esfuerzo mecánico sobre los remates de fibra