



Herraje de Suspensión Dieléctrico / Cable ADSS 8-12 mm / Span 50-100 m (164-328 ft) / Fibra Óptica de Alto Rendimiento / Diseño para Cables Redondos

SKU: LP-SC812 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$59.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Herraje de suspensión dieléctrico diseñado para la fijación y suspensión de cables de fibra óptica ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) en tramos cortos de distribución. Construido en material dieléctrico que garantiza aislamiento eléctrico completo, eliminando riesgos de descargas o interferencias en infraestructuras que comparten postes con líneas eléctricas. Su geometría específica para cables de sección redonda asegura distribución uniforme de tensiones mecánicas, preservando la integridad del recubrimiento del cable y minimizando pérdidas por microcurvaturas en la fibra óptica. Aplicable en despliegues FTTH, redes de acceso y backhaul de distribución donde se requiere span controlado entre 50 y 100 metros.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatibilidad con cables ADSS de 8 a 12 mm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Span de operación: 50 a 100 m (164 a 328 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño específico para cables de fibra óptica de sección redonda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material dieléctrico para aislamiento eléctrico completo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Uso en infraestructuras de fibra óptica de alto rendimiento</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Mecánico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Tipo de cable: Redondo</p><p style='margin: 6px 0;*>Span soportado: 50 a 100 m (164 a 328 ft)</p><p style='margin: 6px 0;*>Diámetro de cable ADSS: 8 a 12 mm</p><p style='margin: 6px 0;*>Función: Suspensión y fijación</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Propiedades Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Material: Dieléctrico</p><p style='margin: 6px 0;*>Aislamiento eléctrico: Sí, completo</p><p style='margin: 6px 0;*>Diseño: Específico para cables redondos</p><p style='margin: 6px 0;*>Aplicación: Fibra óptica de alto rendimiento</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Producto incluido: Herraje de suspensión dieléctrico LP-SC812</p><p style='margin: 6px 0;*>Cantidad: 1 unidad</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislamiento eléctrico total por material dieléctrico
Característica 2	Span corto de 50 a 100 m para distribución urbana
Característica 3	Fijación confiable sin dañar la integridad del cable
Característica 4	Compatible exclusivamente con cables de sección redonda
Característica 5	Instalación directa sin herramientas especializadas
Característica 6	Optimizado para redes FTTH y distribución de fibra óptica

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 09:55