



Herraje de Suspensión Dieléctrico / Cable ADSS 8-20 mm / Span 50-100 m (164-328 ft) / Diseño Redondo / Instalación Rápida

SKU: LP-SC820 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herrajes

\$54.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El herraje de suspensión dieléctrico está diseñado para la fijación y suspensión de cables de fibra óptica ADSS (All-Dielectric Self-Supporting) en instalaciones de telecomunicaciones aéreas. Su construcción en material dieléctrico garantiza la seguridad eléctrica al eliminar riesgos de conducción, mientras que su geometría específica para cables redondos permite una distribución uniforme de tensiones mecánicas sin comprimir o dañar la estructura del cable. Este herraje soporta tramos de 50 a 100 metros (164 a 328 pies) y es compatible con diámetros de cable entre 8 y 20 mm, ofreciendo una solución versátil para despliegues de red en distintas condiciones de infraestructura. El mecanismo de instalación simplificado reduce los tiempos de montaje en campo y minimiza la dependencia de herramientas especializadas.

Características Generales

- Compatible con cables ADSS de 8 a 20 mm de diámetro
- Soporta tramos de 50 a 100 metros (164 a 328 pies)
- Diseño específico para cables redondos ADSS
- Material dieléctrico para seguridad eléctrica

Desempeño Mecánico

- Suspensión y fijación segura de fibra óptica
- Soporta tramos de 50 a 100 metros (164 a 328 pies)
- Instalación rápida y sencilla en telecomunicaciones
- Material dieléctrico para seguridad eléctrica

Propiedades Eléctricas y Materiales

- Material: Dieléctrico
- Seguridad eléctrica: Aislamiento total

Instalación y Aplicación

- Tipo de cable: Redondo
- Span: 50 a 100 m (164 a 328 ft)
- Diámetro de cable ADSS: 8 a 20 mm
- Flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;
- Propiedades Eléctricas y Materiales
- Material: Dieléctrico
- Seguridad eléctrica: Aislamiento total

Sector: Telecomunicaciones

Sugerencia de instalación: Incluida

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Suspensión segura de fibra óptica ADSS en tramos cortos
Característica 2	Material dieléctrico para aislamiento eléctrico total
Característica 3	Diseño específico para cables redondos sin dañar la fibra
Característica 4	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 5	Rango de span 50 a 100 m para distribución aérea
Característica 6	Compatible con cables ADSS de 8 a 20 mm de diámetro