



Herraje en L para Fijación al Suelo / Aluminio Serie 6000 / Acero Inoxidable / Compatible con N Rail 4.72 / Techos Planos e Inclinados

SKU: N00002 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$73.54

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El herraje en L (L Foot) es un componente de fijación diseñado para la instalación de sistemas de montaje solar en techos de losa plana e inclinados. Fabricado en aluminio de la serie 6000, ofrece una solución robusta y ligera para la sujeción al suelo de la estructura fotovoltaica. Cada pieza tiene un peso de 74 g y se complementa con pernos y tuercas de acero inoxidable para garantizar resistencia a la corrosión y durabilidad en condiciones exteriores. Es compatible con las soluciones N Rail 4.72, tanto para techo plano como inclinado, facilitando la integración en sistemas de montaje fotovoltaico profesional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso ultraligero de solo 74 g por pieza<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fabricado en aluminio serie 6000 de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tornillo y tuerca en acero inoxidable anticorrosión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistema N Rail 4.72 para techo plano<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con sistema N Rail 4.72 para techo inclinado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño en L para fijación robusta al suelo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Peso por pieza: 74 g<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatible con N Rail 4.72 techo plano<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compatible con N Rail 4.72 techo inclinado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Diseño: Herraje en L para fijación al suelo</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Herraje en L (L Foot) modelo N00002<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tornillo en acero inoxidable (N Bolt 30)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tuerca en acero inoxidable (N Nut)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Peso ultraligero de 74 g por pieza para reducir carga estructural
Característica 2	Aluminio serie 6000 de alta resistencia mecánica
Característica 3	Tornillo y tuerca en acero inoxidable anticorrosión para exteriores
Característica 4	Compatible con sistema N Rail 4.72 en techos planos
Característica 5	Compatible con sistema N Rail 4.72 en techos inclinados
Característica 6	Diseño en L para fijación robusta al suelo de estructuras fotovoltaicas