



Herraje Lateral para Mástil / Acero A36 Galvanizado / 25 cm / Tubo 34-51 mm / Tornillería 5/16

SKU: SHPRP Marca: TOWERS Categoría: Mástiles y Accesorios

\$948.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Herraje lateral diseñado para el anclaje de mástiles y pararrayos en superficies de pared. Fabricado en acero A36 con recubrimiento galvanizado por inmersión en caliente, garantiza durabilidad estructural en condiciones de intemperie y ambientes corrosivos. Su configuración lateral permite la proyección perpendicular del mástil respecto a la pared, facilitando la correcta elevación de elementos de protección contra descargas atmosféricas. La compatibilidad con tubos de 34 a 51 mm de diámetro lo hace adaptable a diversos calibres de mástil comerciales. Los barrenos de 9.5 mm y la tornillería de 5/16 aseguran una sujeción mecánica confiable. No incluye taquetes de sujeción a pared; el instalador debe seleccionar los anclajes apropiados según el tipo de sustrato (concreto, mampostería u otro).</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Material de fabricación: Acero A36<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Recubrimiento: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Largo total: 25 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Tubo de 34-51 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Barrenos de sujeción: 9.5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Tornillería: 5/16<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>Información adicional: No incluye taquetes de sujeción a pared</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resistencia a corrosión: Alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Recubrimiento: Galvanizado en caliente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Aplicación: Mástil/pararrayos en pared</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Acero A36<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Largo total: 25 cm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Compatibilidad tubo: 34-51 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Barrenos: 9.5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillería: 5/16</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Herraje lateral para mástil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tornillería 5/16<li style='padding: 6px 0;*>No incluye taquetes de sujeción a pared</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero A36 con galvanizado en caliente para máxima resistencia a corrosión
Característica 2	Compatible con tubos de 34-51 mm para versatilidad de instalación
Característica 3	Barrenos de 9.5 mm con tornillería 5/16 para fijación robusta
Característica 4	Largo de 25 cm para soporte estable de pararrayos y accesorios
Característica 5	Diseño lateral para montaje en pared de mástiles verticales
Característica 6	No incluye taquetes de sujeción a pared (adquirir por separado según sustrato)