



Herraje de Suspensión para Fibra Óptica / Cable 9 a 13.3 mm / Instalación cada 1.5 m (4.9 ft) / 0.4 kg / Postes y Torres

SKU: LP-HBC    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Herrajes

\$40.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Herraje de suspensión y bajada para cable de fibra óptica aérea, diseñado para instalación en postes, torres y cajas de empalme. Soporta cables con diámetro entre 9.0 y 13.3 mm, proporcionando fijación segura en despliegues de fibra óptica ADSS, mini-ADSS, figura 8 y mini figura 8. Se recomienda su instalación a intervalos de 1.5 metros (4.9 pies) para garantizar la estabilidad mecánica del cable y reducir la tensión sobre la infraestructura. Su construcción ligera de 0.4 kg minimiza la carga adicional en los elementos de soporte. Compatible con flejes modelo LP-SSB-3470 y LP-SSB-5870 para asegurar una integración directa con el sistema de amarre.

**Características Generales**

- Rango de cable: 9.0 a 13.3 mm de diámetro
- Intervalo recomendado de instalación: cada 1.5 m (4.9 ft)
- Peso: 0.4 kg
- Aplicación: suspensión y bajada de cable en postes, torres y cajas de empalme
- Compatibilidad de fleje: LP-SSB-3470 y LP-SSB-5870
- Uso en fibra óptica aérea ADSS, mini-ADSS, figura 8 y mini figura 8
- Desempeño
- Rango de diámetro de cable: 9.0 - 13.3 mm
- Intervalo de instalación recomendado: 1.5 m (4.9 ft)
- Tipo de aplicación: suspensión y bajada de fibra óptica aérea
- Físicas / Eléctricas
- Peso: 0.4 kg
- Material: construcción ligera para carga mínima en infraestructura
- Puntos de fijación: postes, torres y cajas de empalme
- Contenido del Paquete
- Herraje de suspensión/bajada LPHBC

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fijación segura para fibra óptica aérea en postes y torres   |
| Característica 2 | Compatible con flejes LP-SSB-3470 y LP-SSB-5870              |
| Característica 3 | Instalación versátil en cajas de empalme y puntos de anclaje |
| Característica 4 | Diseño ligero que facilita el manejo y montaje               |
| Característica 5 | Intervalo de montaje optimizado cada 1.5 metros              |
| Característica 6 | Construcción robusta para cables de 9.0 a 13.3 mm            |