



Herrajes con Placa y Montura Posterior / Alta Resistencia / Compatibilidad FAAC 400/422 / Anti-corrosión

SKU: 72840065 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$871.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Este kit de herrajes incluye placa y montura posterior de alta resistencia, diseñado específicamente para integrarse con los operadores FAAC 400 y 422. Su construcción robusta garantiza estabilidad estructural en aplicaciones de automatización de portones y barreras. Los materiales seleccionados ofrecen durabilidad prolongada incluso en condiciones ambientales exigentes. El sistema permite un ajuste preciso que facilita la alineación correcta del operador. Su diseño ergonómico contribuye a una instalación eficiente y un mantenimiento simplificado.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 0 24px 0;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Placa y montura posterior de alta resistencia mecánica<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Compatibilidad total con operadores FAAC 400/422<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Instalación simplificada con ajuste preciso<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Materiales duraderos con resistencia a la corrosión<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Rendimiento operativo optimizado<li style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: center;'>Diseño ergonómico para manejo cómodo<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; padding: 14px 0;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>FAAC</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>72840065</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Herrajes con placa y montura posterior</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia Mecánica</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Alta resistencia</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Resistencia a Corrosión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Sí, materiales tratados anti-corrosión</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Ajuste</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Preciso, con alineación optimizada</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Diseño</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Ergonómico para instalación eficiente</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Placa y montura de alta resistencia mecánica
Característica 2	Compatibilidad total con operadores FAAC 400/422
Característica 3	Instalación simplificada con ajuste preciso
Característica 4	Materiales con resistencia a la corrosión
Característica 5	Rendimiento operativo optimizado
Característica 6	Diseño ergonómico para manejo cómodo