



Herrajes de Soporte Frontal / Compatible con Operador Hidráulico / Fabricación Robusta / Acabado Anticorrosivo / Diseño Ajustable

SKU: 7220515 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$220.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los herrajes de soporte frontal para el operador hidráulico FAAC 422 constituyen un componente esencial para la instalación y operación óptima de sistemas de automatización de puertas batientes. Fabricados con materiales de alta resistencia, estos herrajes garantizan la estabilidad estructural necesaria para soportar las cargas mecánicas generadas durante los ciclos de apertura y cierre. Su diseño ajustable permite adaptar la instalación a diversas configuraciones arquitectónicas, mientras que el acabado anticorrosivo asegura un desempeño confiable en entornos exteriores expuestos a la intemperie. La instalación se ejecuta de manera ágil sin requerir herramientas especializadas, reduciendo los tiempos de implementación en campo.

Características Principales

- Compatibilidad exclusiva con operador hidráulico FAAC 422
- Fabricación robusta para máxima durabilidad operativa
- Instalación simplificada sin necesidad de herramientas especiales
- Diseño ajustable para adaptación a diversas aplicaciones
- Acabado anticorrosivo para uso prolongado en exteriores
- Soporte frontal optimizado para rendimiento mecánico superior

Especificaciones Técnicas

Tipo de Producto: Herrajes de Soporte Frontal

Marca: FAAC

Modelo: 7220515

Compatibilidad: Operador hidráulico FAAC 422

Característica Constructiva: Fabricación robusta

Acabado anticorrosivo: Superficial

Ambiente de Uso: Exterior

Versatilidad: Diseño ajustable

Requerimientos de Instalación: Sin herramientas especiales

Función Mecánica: Soporte frontal optimizado

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sencilla sin herramientas especializadas
Característica 2	Optimización del rendimiento mecánico frontal
Característica 3	Resistencia a condiciones climáticas exteriores
Característica 4	Adaptabilidad a múltiples configuraciones de puerta
Característica 5	Estructura reforzada para ciclos de uso intensivo
Característica 6	Protección contra oxidación y corrosión prolongada