



Herrajes para Línea de Vida / Acero Galvanizado / 4.25 kg / Torre STZ30G-STZ45G / Cable 3/8"

SKU: SHE-LV Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$3,202.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Par de herrajes diseñados para la implementación de sistemas de línea de vida en torres de telecomunicaciones, proporcionando protección integral al personal que realiza instalaciones y mantenimiento en altura. El sistema requiere la colocación de un herraje en la parte inferior de la torre y otro en la parte superior, con guías intermedias cada 15 m (49.2 ft) de recorrido del cable para asegurar estabilidad y tensión adecuada. Fabricados en acero galvanizado por inmersión en caliente, estos herrajes ofrecen resistencia superior a condiciones climáticas extremas y exposición prolongada a la intemperie. El peso contenido de 4.25 kg por par facilita el transporte y manejo durante operaciones de instalación en campo.

Características Generales

- Sistema de línea de vida para máxima seguridad de instaladores
- Peso reducido de 4.25 kg para fácil manejo e instalación
- Resistente a condiciones climáticas extremas
- Elaborado bajo normas ISO 9000
- Se recomienda colocar guía (SGULV) cada 15 m (49.2 ft) de distancia recorrida por el cable
- Aplicación: intemperie

Desempeño

- Cable recomendado: 3/8"
- Separación de guías: 15 m (49.2 ft)
- Norma de calidad: ISO 9000

Material: Acero galvanizado por inmersión en caliente

Peso: 4.25 kg

Configuración: Par (superior e inferior)

Contenido del Paquete

- 1 x Herraje para parte superior de torre

Nota: Cable de retenida 3/8" (SRET338), guías SGULV y demás accesorios de instalación se venden por separado.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sistema de línea de vida para protección de instaladores en altura
Característica 2	Compatible con torres STZ30G, STZ35G y STZ45
Característica 3	Acero galvanizado por inmersión en caliente para intemperie
Característica 4	Peso reducido de 4.25 kg que facilita manejo e instalación
Característica 5	Configuración superior e inferior con guías cada 15 m (49.2 ft)
Característica 6	Diseño bajo normas ISO 9000 para máxima confiabilidad