



Herramienta de Abocardado Cónico Excéntrico / 6 Diámetros de Tubo / Mango Giratorio / Cuerpo de Aluminio / Calibrador Lateral / 0.93 kg

SKU: HF-T6 Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$1,041.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La herramienta de abocardado cónico excéntrico es una herramienta manual profesional diseñada para realizar abocardados de alta precisión en tubos de diferentes diámetros. Fabricada con cuerpo y barra de aluminio de alta resistencia, combina ligereza y durabilidad para soportar condiciones de uso intensivo en instalaciones de HVAC, refrigeración y sistemas hidráulicos. El mango giratorio permite aplicar torque de forma continua sin fatiga, mientras que el calibrador lateral integrado elimina la necesidad de instrumentos de medición externos durante el proceso de abocardado. Su diseño excéntrico garantiza resultados uniformes en 6 diámetros de tubo distintos, optimizando la productividad en campo y reduciendo el inventario de herramientas especializadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Abocardado cónico excéntrico para 6 diámetros de tubo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Mango giratorio para mayor comodidad de uso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cuerpo de aluminio de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Barra de abocardado de aluminio para durabilidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Calibrador lateral integrado para mediciones precisas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso ligero de 0.93 kg<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de abocardado: Cónico excéntrico<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de diámetros: 6 tamaños de tubo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de tubos: 1/4' a 3/4'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Calibrador lateral integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cuerpo: Aluminio de alta resistencia<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Barra de abocardado: Aluminio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mango: Giratorio, ergonómico</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Herramienta de abocardado cónico excéntrico HFT6<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Calibrador lateral integrado (incorporado en herramienta)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Abocardado excéntrico para 6 diámetros de tubo en una sola herramienta
Característica 2	Mango giratorio que reduce la fatiga en trabajo prolongado
Característica 3	Cuerpo y barra de aluminio de alta resistencia para mayor durabilidad
Característica 4	Calibrador lateral integrado para mediciones precisas sin herramientas adicionales
Característica 5	Peso de 0.93 kg para maniobrabilidad y transporte sencillo
Característica 6	Diseño ergonómico que minimiza el esfuerzo en operaciones repetitivas