



Cinchos de Fijación para Cable Sensor / 610 Unidades / Instalación cada 30 cm (11.8 in) / Cobertura 150 m (492.1 ft) / Resistente a Intemperie y UV

SKU: TIES-610 Marca: RBTEC Categoría: Cable Sensor Perimetral

\$3,045.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los cinchos de fijación para cable sensor están diseñados para asegurar el cable sensor Ironclad en instalaciones de perímetro, garantizando una transmisión precisa de las vibraciones generadas por intentos de intrusión. Cada paquete contiene 610 unidades, permitiendo un tendido continuo de hasta 150 metros con espaciado de 30 centímetros entre cinchos. El material está formulado para resistir condiciones de intemperie y exposición prolongada a radiación UV, asegurando durabilidad en exteriores. La instalación no requiere herramientas especializadas, facilitando el despliegue en campo. Este accesorio es compatible con todos los kits del sistema de cable sensor Ironclad.

Características Generales

- 610 cinchos de fijación para cable sensor Ironclad
- Instalación cada 30 cm para máxima seguridad
- Soporta hasta 150 metros de tendido continuo
- No requiere herramientas especializadas
- Material resistente a intemperie y UV
- Compatible con todos los kits Ironclad

Especificaciones Físicas y de Instalación

- Cantidad: 610 cinchos por paquete
- Espaciado recomendado: 30 cm
- Cobertura máxima: 150 m
- Resistencia: intemperie y UV
- Tipo de instalación: sin herramientas

Aplicación: fijación de cable sensor en cualquier superficie

Contenido del Paquete

- 610 cinchos de fijación para cable sensor Ironclad

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 2	Cobertura de hasta 150 m de tendido continuo por paquete
Característica 3	Espaciado de 30 cm para transmisión óptima de vibraciones
Característica 4	Material resistente a intemperie y radiación UV prolongada
Característica 5	Compatible con todos los sistemas de cable sensor Ironclad
Característica 6	Fijación segura en cualquier superficie de perímetro