



SKU: PA3596 Marca: TEMPO Categoría: Herramientas para Cable (Ponchado, Impacto y Pelado)

\$3,215.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Herramienta de Impacto Punchdown con Iluminación LED

Diseñada para profesionales de redes y telecomunicaciones que requieren terminaciones precisas y eficientes en paneles de conexión estilo 110. Su mecanismo de impacto único permite completar cada terminación con un solo movimiento, reduciendo la fatiga operativa en instalaciones de gran volumen. El sistema de iluminación LED de 2200 mcd con luz enfocada elimina las sombras en espacios de trabajo reducidos, como racks densamente poblados o armarios de telecomunicaciones con iluminación limitada. La construcción ergonómica con empuñaduras acolchadas y recubrimiento de goma antideslizante garantiza confort durante jornadas prolongadas de terminación de cableado estructurado.

Características Principales:

- Terminación eficiente en un solo movimiento compatible para conectores estilo 110.
- LED desmontable de 2200 mcd con óptica enfocada al área de trabajo del panel.
- Compatible con cable Cat.6 23 AWG para instalaciones de alta velocidad.
- Mango ergonómico acolchado con goma antideslizante para mayor comodidad.
- Fuerza de impacto ajustable: baja 27.5 lbs (122 N) / alta 37.5 lbs (167 N).
- Spudger multifuncional: funciona como destornillador, herramienta de inserción IDC, separador de pares trenzados, pelador de aislamiento y cortador de cable.
- Gancho integrado para pasar cables a través de orificios de acceso.
- Sistema de cuchillas twist-and-lock para cambio rápido y seguro.

Especificaciones Técnicas:

- Tamaño: 1.1 x 2.0 pulgadas; ancho: 1.0 pulgada.
- Peso: 1.0 lb.
- Material: Polipropileno reforzado con fibra de vidrio.
- Iluminación: LED de 2200 mcd, vida útil > 50,000 horas.
- Compatibilidad: Cable Cat.6 23 AWG, 110 RJ45, 110 RJ25, 110 RJ31, 110 RJ36, 110 RJ45, 110 RJ45T, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110 RJ45V, 110 RJ45W, 110 RJ45X, 110 RJ45Y, 110 RJ45Z, 110 RJ45A, 110 RJ45B, 110 RJ45C, 110 RJ45D, 110 RJ45E, 110 RJ45F, 110 RJ45G, 110 RJ45H, 110 RJ45I, 110 RJ45J, 110 RJ45K, 110 RJ45L, 110 RJ45M, 110 RJ45N, 110 RJ45O, 110 RJ45P, 110 RJ45Q, 110 RJ45R, 110 RJ45S, 110 RJ45T, 110 RJ45U, 110

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación en un solo impacto para mayor eficiencia
Característica 2	LED desmontable de 2200 mcd con luz enfocada al área de trabajo
Característica 3	Empuñadura acolchada con goma antideslizante para confort prolongado
Característica 4	Spudger multifuncional: destornillador, inserción IDC y separador de pares
Característica 5	Gancho integrado para pasar cables, pelar aislamiento y cortar
Característica 6	Compresión de resorte ajustable con cuchillas twist-and-lock