



Herramienta de Impacto / 4 Pares Simultáneos / 50 kg de Presión / 5,000 Terminaciones / Mango Ergonómico Giratorio

SKU: UMAX-PD Marca: SIEMON Categoría: Herramientas

\$3,428.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Herramienta de impacto diseñada para terminación simultánea de 4 pares de conductores en una sola acción, optimizando los tiempos de instalación en proyectos de cableado estructurado de alto rendimiento. Integra mecanismo de 50 kg de presión por perforación con corte y terminación simultáneos, eliminando pasos adicionales en el proceso. El mango ergonómico giratorio permite ajustar la posición de trabajo según la orientación del patch panel o block de terminación, reduciendo fatiga en instalaciones de gran volumen. Estructura mecánica reforzada certificada para 5,000 ciclos de terminación, garantizando consistencia en la calidad de contacto y retención del conductor a lo largo de toda su vida útil operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Terminación de 4 pares en una sola pulsación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Corte y terminación simultáneos en una acción<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mecanismo de 50 kg de presión por perforación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Mango ergonómico giratorio para múltiples ángulos de trabajo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Construcción duradera para hasta 5,000 terminaciones<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>20% más rápida que métodos tradicionales de terminación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Hoja de corte dura para retención consistente del conductor</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Capacidad: 4 pares simultáneos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Presión por perforación: 50 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Ciclos de vida útil: 5,000 terminaciones<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Eficiencia: 20% superior a métodos tradicionales<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Acción: Corte y terminación simultáneos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Mango: Ergonómico giratorio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Hoja de corte: Dura, alta resistencia al desgaste<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Construcción: Mecanismo unificado 4 pares<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Diseño: Orientado a instalaciones de alto volumen</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Herramienta de impacto Ultramax de 4 pares</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Mango ergonómico giratorio integrado</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Mango ergonómico giratorio integrado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminación de 4 pares en una sola pulsación
Característica 2	20% más rápida que métodos tradicionales de impacto
Característica 3	Corte y terminación simultáneos en una acción
Característica 4	Mango giratorio para control ergonómico en cualquier ángulo
Característica 5	Construcción reforzada para 5,000 terminaciones de ciclo de vida
Característica 6	50 kg de fuerza de presión por perforación garantizada