



Herramienta de Programación / Conector Aviación 6 Pines / Configuración LAN Ethernet / Compatibilidad XMR401 Series

SKU: XMRLAN Marca: STREAMAX Categoría: Accesorios

\$98.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Herramienta de programación especializada para dispositivos de la serie XMR401, equipada con conector de aviación de 6 pines resistente y puerto Ethernet para configuración remota mediante red LAN. Permite la administración centralizada de parámetros operativos sin requerir acceso físico directo a cada unidad, optimizando los tiempos de despliegue y mantenimiento en flotas vehiculares y sistemas de monitoreo móvil. Su diseño profesional está orientado a entornos de alta exigencia técnica donde la confiabilidad de la conectividad y la durabilidad de los conectores son críticos para la continuidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conector de aviación de 6 pines resistente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Configuración remota mediante red LAN Ethernet<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Puerto Ethernet para conexión estable y confiable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño profesional optimizado para sistemas avanzados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal para entornos de alta exigencia técnica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad total con dispositivos XMR401HD, XMR401HDS, XMR401SAHD, XMR401AHD/V2, XMR401AHD5/V2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaz principal: Conector de aviación de 6 pines<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Red: LAN Ethernet<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto: Ethernet dedicado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>XMR401HD<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>XMR401HDS<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>XMR401SAHD<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>XMR401AHD/V2</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración remota de dispositivos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración de flotas vehiculares<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas de monitoreo móvil<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entornos de alta exigencia técnica</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración remota vía LAN Ethernet sin desplazamiento físico
Característica 2	Conector aviación 6 pines resistente para entornos operativos exigentes
Característica 3	Puerto Ethernet dedicado para conectividad estable y continua
Característica 4	Compatibilidad total con XMR401HD, XMR401HDS, XMR401SAHD y variantes V2
Característica 5	Diseño profesional para integración en sistemas de gestión de flota
Característica 6	Eliminación de configuración manual directa en cada dispositivo