



Herramienta de Reinicio para Solenoide / Actuadores Eléctricos / Indicador Visual de Desgaste / Latón, Acero y Goma / 0.77 lbs (0.35 kg)

SKU: 934652 Marca: VIKING Categoría: VIKING

\$7,281.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Herramienta especializada para reinicio de actuadores eléctricos tras su activación en sistemas de extinción Oxeo. Diseñada para integrarse en protocolos de mantenimiento rutinario y preventivo, permite al personal técnico verificar el estado operativo del solenoide mediante retroalimentación audible y visual. La construcción en materiales de alta resistencia garantiza durabilidad en entornos de servicio exigentes, mientras que los componentes ergonómicos facilitan la manipulación durante procedimientos repetitivos de reinicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Reinicio de actuadores eléctricos post-activación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Clic audible como confirmación de reinicio exitoso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Indicador visual de desgaste para verificación de eficacia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Materiales: latón, acero y goma duradera<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Componentes: palanca con funda termorretráctil, conexión roscada y perno de fijación<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Cumple con estándares de componentes para sistemas Oxeo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función: Reinicio de solenoides post-activación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Confirmación: Clic audible al reiniciar correctamente<li style='padding: 6px 0;*>Verificación: Indicador visual de desgaste</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Modelo: 934652<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Peso: 0.77 lbs (0.35 kg)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Materiales: Latón, acero y goma<li style='padding: 6px 0;*>Identificación: Marcado con logo del fabricante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido / Normativas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Palanca con funda termorretráctil<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Conexión roscada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Perno de fijación<li style='padding: 6px 0;*>Listado según normativas del fabricante</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clic audible que confirma reinicio correcto del solenoide
Característica 2	Indicador visual de desgaste para verificación de eficacia
Característica 3	Construcción en latón, acero y goma para alta durabilidad
Característica 4	Palanca con funda termorretráctil para manejo seguro
Característica 5	Conexión roscada y perno de fijación para operación estable
Característica 6	Diseñada para mantenimiento rutinario y preventivo de sistemas Oxeo