



Herramienta de Terminación / Repuesto para Kit FT-LB-KIT / Conectores Lightbow / Diseño Ergonómico

SKU: FT-LB-TOOL Marca: SIEMON Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$1,169.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;'>Herramienta de terminación de repuesto diseñada para integrarse con el kit FT-LB-KIT, optimizada para conectores Lightbow de Siemon. Este componente permite ejecutar terminaciones de empalme mecánico con notable reducción de tiempos en instalaciones de campo. La compatibilidad universal abarca conectores LC y SC, facilitando la estandarización de inventario de herramientas. Los canales de alineación guían la fibra óptica durante la inserción, minimizando riesgo de daño en el proceso. El mecanismo integra activación de empalme y crimpado en una sola operación, consolidando eficiencia y repetibilidad en cada terminación.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Reducción drástica de tiempo de terminación en campo<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad universal con conectores LC y SC<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Canales de alineación para inserción precisa de fibra<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Proceso combinado de empalme y crimpado eficiente<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Tecnología Lightbow™ que sustituye línea XLR8™<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 8px;'>Diseño ergonómico para manejo cómodo y seguro<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Aplicación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Terminación de empalme mecánico en campo</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Compatibilidad de Conectores</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>LC y SC (universal)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Kit Compatible</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>FT-LB-KIT</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Tecnología</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Lightbow™ (sustitución de línea XLR8™)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Proceso de Terminación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Empalme y crimpado combinados</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Función</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0; font-size: 14px;'>Herramienta de terminación de repuesto</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reducción drástica de tiempo de terminación en campo
Característica 2	Compatibilidad universal con conectores LC y SC
Característica 3	Canales de alineación para inserción precisa de fibra
Característica 4	Proceso combinado de empalme y crimpado eficiente
Característica 5	Tecnología Lightbow™ que sustituye línea XLR8™
Característica 6	Diseño ergonómico para manejo cómodo y seguro