



Conector RJ45 de Terminación en Campo / Cat 6A UTP / 22-26 AWG / Recto y Angulado / PoE y HDBase-T

SKU: EGPT Marca: PANDUIT Categoría: Herramientas y Probadores de Red / Fibra

\$91.77

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector RJ45 de terminación en campo UTP de Categoría 6A diseñado para instalaciones profesionales de red. Este plug facilita la conexión en campo de cables de 4 pares trenzados sin blindaje, ofreciendo rendimiento certificado Cat 6A con retrocompatibilidad para sistemas Cat 5e y Cat 6. Su construcción en presentaciones recta y angulada adapta diversas configuraciones de espacio, mientras que el uso de la herramienta de terminación TG garantiza la geometría correcta del cable y el desempeño óptimo del enlace. Ideal para despliegues de infraestructura convergente que integran datos, energía y video.

Características Principales

- Terminación en campo para cable UTP de 4 pares trenzados
- Rendimiento certificado Categoría 6A con compatibilidad Cat 5e/6
- Conductores compatibles: 22 a 26 AWG
- Presentaciones disponibles: recta y angulada
- Optimización de rendimiento con herramienta de terminación TG
- Cumplimiento de estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801
- Soporte para aplicaciones PoE e HDBase-T
- Puntos de acceso inalámbricos (WAP)
- Iluminación LED Power over Ethernet (PoE)
- Cámaras de seguridad IP
- Sensores de IoT y dispositivos conectados a red

Especificaciones Técnicas

Categoría	6A (compatible con 5e/6)
Tipo de Cable	UTP sin blindaje
Calibre AWG	22 - 26 AWG
Presentaciones	Recto y angulado
Herramienta Requerida	TG
Estándares	ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801
Aplicaciones Soportadas	PoE, HDBase-T
Pares	4 pares trenzados

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida en campo sin complicaciones
Característica 2	Compatible con cables UTP 22-26 AWG sin blindaje
Característica 3	Diseño recto y angulado para máxima versatilidad
Característica 4	Optimiza rendimiento con herramienta de terminación TG
Característica 5	Cumple estándares ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801
Característica 6	Soporta PoE e HDBase-T para aplicaciones actuales