



Bomba de Vacío para LED / Batería 21.6 VDC / 2.9 kg / Interior y Exterior / 350 x 220 x 230 mm

SKU: DS-D42MF2B Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$11,965.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Bomba de vacío portátil diseñada para la instalación y extracción de módulos en videowalls LED de interior y exterior. Alimentada por batería de 21.6 VDC, permite operación autónoma sin dependencia de tomas de corriente en altura o ubicaciones remotas. Su diseño compacto y peso reducido de 2.9 kg facilitan el manejo prolongado en trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo. La herramienta simplifica los procesos de montaje y desmontaje de paneles, reduciendo el riesgo de daño mecánico en módulos LED sensibles. Resulta especialmente útil en entornos donde la precisión y la movilidad son críticas para la continuidad operativa de las pantallas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Herramienta especializada para instalación de videowalls LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alimentación con batería de 21.6 VDC 1A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño compacto: 350 x 220 x 230 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso ligero de 2.9 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Operación simplificada para fácil uso<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ideal para mantenimiento de pantallas interiores y exteriores<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Función: Extracción de paneles LED</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Aplicación: Videowalls interior y exterior</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Operación: Simplificada para fácil uso</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alimentación: Batería 21.6 VDC 1A</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Color: Negro</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones: 350 x 220 x 230 mm</p><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 2.9 kg</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 0 0 8px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Bomba de vacío para extracción de paneles LED</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación con batería de 21.6 VDC para movilidad total en campo
Característica 2	Diseño compacto de 2.9 kg para reducir fatiga en instalaciones prolongadas
Característica 3	Extracción segura de paneles LED sin daño a módulos delicados
Característica 4	Compatible con videowalls de interior y exterior
Característica 5	Dimensiones reducidas para acceso en espacios confinados
Característica 6	Simplifica mantenimiento preventivo y correctivo de pantallas