



Llave de Impacto Inalámbrica / Torque 210 lb-ft / Motor sin Escobillas / Velocidad Variable 2200 RPM / Luz LED / 8.7" (22.1 cm)

SKU: BAT-20CD    Marca: KLEIN TOOLS    Categoría: Atornilladores y Llaves de Impacto

\$13,827.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La llave de impacto inalámbrica está diseñada para aplicaciones profesionales de perforación y sujeción de impacto, ofreciendo un torque máximo de 210 lb-ft. Equipada con motor de corriente directa sin escobillas, proporciona mayor eficiencia energética y durabilidad operativa en condiciones de uso intensivo. El control de velocidad variable hasta 2200 RPM permite ajuste preciso según el material y la aplicación. Su diseño compacto de 8.7" (22.1 cm) con excelente balance facilita el manejo en espacios reducidos y aplicaciones aéreas. La luz LED integrada ilumina el área de trabajo en condiciones de baja luminosidad. Opera con baterías DeWalt de iones de litio de 20V, permitiendo a los usuarios aprovechar su inventario de baterías existente.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.9;'>Tipo:</span></li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.9;'>Aplicación:</span> Sujeción de impacto</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.9;'>Características especiales:</span> Funciona con baterías DeWalt de iones de litio de 20V</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.9;'>Longitud total:</span> 8.7" (22.1 cm)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'><span style='font-weight: bold; opacity: 0.9;'>Altura total:</span> 3.1" (8 cm)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Torque máximo: 210 lb-ft</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad variable: hasta 2200 RPM</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Motor: CD sin escobillas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Luz LED integrada</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 8.7" (22.1 cm)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura total: 3.1" (8 cm)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad de batería: DeWalt 20V iones de litio</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Sin batería incluida</li></ul></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                          |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Motor sin escobillas para mayor eficiencia energética y vida útil extendida              |
| Característica 2 | Control de velocidad variable hasta 2200 RPM para precisión en cada aplicación           |
| Característica 3 | Compatibilidad con baterías DeWalt 20V para integración con ecosistema existente         |
| Característica 4 | Diseño compacto de 8.7" con balance optimizado para trabajo prolongado                   |
| Característica 5 | Luz LED integrada para iluminación de puntos de sujeción en espacios oscuros             |
| Característica 6 | Torque de 210 lb-ft para perforación y sujeción de impacto en aplicaciones profesionales |