



Router / 5 Puertos Fast Ethernet / CPU 850 MHz / MPLS / -40°C a 70°C / 64 MB RAM

SKU: RB750R2 Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$1,240.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><h2 style="color: inherit; font-size: 1.5rem; font-weight: 600; margin-bottom: 1rem; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 0.5rem;">Router Compacto de 5 Puertos Fast Ethernet</h2><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.2rem;">El RB750R2 (hEX lite) es un enrutador Ethernet de cinco puertos en formato compacto con carcasa de plástico, diseñado para entornos SOHO que requieren gestión de red cableada eficiente. Integra CPU QCA9533 a 850 MHz con arquitectura MIPSBE, ofreciendo capacidad de enrutamiento con soporte MPLS a un nivel de costo optimizado. Su diseño sin ventilador garantiza operación silenciosa, mientras que el rango de temperatura extendido de -40°C a 70°C permite despliegues en condiciones industriales exigentes sin comprometer la estabilidad del servicio.</p><p style="color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 1.5rem;">Equipado con RouterOS, 64 MB de RAM y 16 MB de almacenamiento flash, este dispositivo proporciona las herramientas necesarias para configuración avanzada de redes, firewall, QoS y gestión de tráfico. Su bajo consumo energético lo convierte en una opción sostenible para instalaciones permanentes donde la eficiencia operativa es prioritaria.</p><h3 style="color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem 0.8rem;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 1.2rem; margin-bottom: 1.5rem;">5 puertos Fast Ethernet 10/100 MbpsCPU QCA9533 de núcleo único a 850 MHzSoporte MPLS para infraestructuras de red escalablesRango operativo de -40°C a 70°CSistema operativo RouterOS con licencia Level 464 MB RAM y 16 MB flash para configuraciones robustasArquitectura MIPSBE de bajo consumoDiseño pasivo sin ventilador (0 dB de ruido)<h3 style="color: inherit; font-size: 1.15rem; font-weight: 600; margin: 1.5rem 0 0.8rem 0.8rem;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 0.75rem; margin-bottom: 1.5rem;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;">Código de Producto</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;">RB750R2</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;">CPU</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;">QCA9533</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;">Núcleos CPU</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;">1</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;">RAM</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;">64 MB</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;">Almacenamiento Flash</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;">16 MB</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;">Puertos Ethernet</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;">5 x 10/100 Mbps</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;">Dimensiones</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;">113 x 89 x 28 mm
(4.45 x 3.50 x 1.10 in)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;">Rango Temperatura</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;">-40°C a 70°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;">Sistema Operativo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;">RouterOS</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 0.9rem; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.8rem; color: inherit; opacity: 0.7; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.03em; margin-bottom: 0.3rem;">Refrigeración</div><div style="font-weight: 600; color: inherit; font-size: 0.95rem;">Pasiva (sin ventilador)</div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutador compacto de cinco puertos Ethernet
Característica 2	CPU QCA9533 a 850 MHz de alto rendimiento
Característica 3	Soporte MPLS para redes empresariales
Característica 4	Operación extendida de -40°C hasta 70°C
Característica 5	Diseño sin ventilador para silencio total
Característica 6	Consumo energético reducido y eficiente