



RouterBoard / 5 Puertos Fast Ethernet / 4 con PoE Pasivo / USB 2.0 / CPU 650 MHz / Rango -30°C a +70°C

SKU: RB750UPR2 Marca: MIKROTIK Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$1,408.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El hEX PoE lite es un router compacto de cinco puertos Fast Ethernet diseñado para entornos SOHO que requieren simplificación de infraestructura. Cuatro de sus puertos incorporan salida PoE pasiva, permitiendo alimentar dispositivos compatibles directamente desde el mismo voltaje de entrada de la unidad, eliminando la necesidad de múltiples adaptadores de corriente. Su construcción en caja de plástico con diseño limpio y dimensiones reducidas facilita su integración discreta en cualquier espacio de trabajo. La inclusión de un puerto USB 2.0 expande sus capacidades de conectividad y almacenamiento.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>5 puertos Fast Ethernet con 4 salidas PoE pasivo (puertos 2-5)Corriente máxima de 1A por puerto PoE para alimentación de dispositivosPuertos Ethernet blindados para protección contra interferenciasPuerto USB 2.0 para expansión de funcionalidadesOperación en rango térmico extendido de -30°C a +70°CCPU QCA9531 a 650 MHz con arquitectura MIPS-BERouterOS con licencia nivel 4 incluidaConsumo energético de 3W con doble fuente de alimentación<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Identificación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Código de producto: RB750UPR2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Nombre comercial: hEX PoE lite</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Procesador</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>CPU: QCA9531</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Núcleos: 1</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Frecuencia: 650 MHz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Conectividad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puertos Ethernet: 5 x Fast Ethernet</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puerto PoE pasivo: Puertos 2-5</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Corriente máxima PoE: 1A por puerto</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Puerto USB: 1 x USB 2.0</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Blindaje puertos: SI</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Condiciones operativas</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Temperatura: -30°C a +70°C</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Consumo: 3W</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Alimentación: Doble fuente</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Software</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Sistema operativo: RouterOS</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Nivel de licencia: 4</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'>Construcción</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Material caja: Plástico</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 6px 0; font-size: 14px;'>Formato: Compacto SOHO</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimenta 4 dispositivos PoE pasivo sin adaptadores adicionales
Característica 2	Operación estable en extremos térmicos de -30°C a +70°C
Característica 3	CPU 650 MHz con arquitectura MIPS-BE para rendimiento sostenido
Característica 4	Puertos Ethernet blindados contra interferencias electromagnéticas
Característica 5	Consumo de 3W con redundancia de doble fuente de alimentación
Característica 6	RouterOS Licencia Nivel 4 para funcionalidades empresariales avanzadas