



Cámara IP / 4 Megapíxel / Medición de Temperatura -20 a 120 °C / Lente 2.8 mm / Audio Bidireccional / IP66 / PoE

SKU: HF-VH243 Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$2,306.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara IP con capacidad de medición de temperatura sin contacto diseñada para aplicaciones de mantenimiento predictivo en entornos industriales y de infraestructura crítica. Permite monitorear tableros eléctricos, motores y zonas calientes de forma continua sin requerir sensores físicos adicionales ni cableado extra. Detecta variaciones térmicas entre -20 °C y 120 °C con precisión de ±3 °C, facilitando la identificación de puntos calientes antes de que evolucionen a fallas. Incorpora audio bidireccional con micrófono y bocina integrados para comunicación remota. Compatible con plataformas de gestión centralizada para integración en sistemas de seguridad y operación existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Medición de temperatura sin contacto: -20 a 120 °C (±3 °C)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Resolución 4 MP (2560 x 1440) con lente fija de 2.8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Mantenimiento predictivo de tableros, motores y equipos críticos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP66, PoE 802.3af, operación de -30 a 60 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Audio bidireccional con micrófono y bocina integrados<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con Hik-Connect y HikCentral Professional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resolución: 4 MP (2560 × 1440)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Lente: 2.8 mm fija</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Rango térmico: -20 a 120 °C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Audio: Bidireccional (micrófono y bocina integrados)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Hik-Connect, HikCentral Professional</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección: IP66</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Temperatura de operación: -30 a 60 °C</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*><strong style='opacity: 0.9;*>Uso: Exterior</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>• Cámara IP HFVH243</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>• Accesorios de montaje</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección térmica sin contacto para mantenimiento predictivo
Característica 2	Precisión ±3 °C en rango de -20 a 120 °C
Característica 3	Monitoreo 24/7 de tableros eléctricos y equipos críticos
Característica 4	Alertas tempranas antes de fallas por sobrecalentamiento
Característica 5	Operación en exteriores de -30 a 60 °C con IP66
Característica 6	Integración con plataformas de gestión centralizada