



Cámara IP Térmica de Detección de Incendios / 4 Megapixel Óptico + 1 Megapixel Térmico / Alcance de Llama 50 m (164 ft) / Rango Térmico 0 a 400 °C / IP66 / WDR 120 dB

SKU: HF-VTR344 Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$28,964.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara de detección térmica de incendios con doble sensor para aplicaciones industriales críticas. Integra un sensor óptico de 4 megapíxeles para identificación visual y un sensor térmico de 1 megapíxel con rango de 0 a 400 °C y precisión de ±2 °C. Detecta llamas de 0.1 m² a una distancia de 50 m (164 ft), permitiendo cubrir perímetros extensos con menor densidad de equipamiento. Diseñada para operación continua en refinerías, subestaciones eléctricas, patios industriales y zonas petroquímicas donde la detección temprana de fuego es prioridad operativa. Incorpora WDR de 120 dB y 3D DNR para mantener calidad de imagen en condiciones de iluminación adversa. Compatible con plataformas de gestión centralizada Hik-Connect y HikCentral Professional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Detección de llama hasta 50 m (164 ft), cobertura de fuego mínimo 0.1 m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sensor óptico 4 MP (2560 × 1440) + sensor térmico 1 MP (1280 × 720)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP66 para entornos industriales severos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Compatible con Hik-Connect y HikCentral Professional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución óptica: 4 MP (2560 × 1440)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución térmica: 1 MP (1280 × 720)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alcance de detección de llama: 50 m (164 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Área mínima de fuego detectable: 0.1 m²<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango térmico: 0 a 400 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Precisión térmica: ±2 °C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>WDR: 120 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>3D DNR</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño para exteriores industriales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cámara IP térmica de detección de incendios HFVTR344</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de llama a 50 m con fuego mínimo de 0.1 m²
Característica 2	Doble sensor óptico 4 MP y térmico 1 MP en una sola unidad
Característica 3	Precisión térmica ±2 °C para alertas tempranas de anomalías
Característica 4	WDR 120 dB y 3D DNR para imagen estable en condiciones extremas
Característica 5	Integración con Hik-Connect y HikCentral Professional
Característica 6	Reducción de equipamiento en perímetros industriales extensos

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:24