



Cámara IP Turret / Detección Térmica de Incendios / 4 Megapíxel Óptico + 1 Megapíxel Térmico / Doble Espectro / Alcance de Llama 30 m (98.4 ft) / IP67 / -20 a 550 °C

SKU: HF-VT343 Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$16,990.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Cámara IP turrett de doble espectro diseñada para la detección temprana de incendios en entornos profesionales donde la discreción estética es prioritaria. Integra un sensor óptico de 4 megapíxeles para captura de escena visible y un sensor térmico de 1 megapíxel para análisis de temperatura, permitiendo la identificación de llamas a distancia y la detección de anomalías térmicas sin intervención visual directa. Su formato turret permite instalación a ras de techo o pared sin elementos protruyentes, facilitando la integración arquitectónica en oficinas, centros comerciales, museos, hospitales y entornos educativos. El rango térmico operativo de -20 a 550 °C con precisión de ±8 °C habilita aplicaciones de monitoreo de equipos críticos y procesos industriales además de la función primaria de detección de fuego.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Formato turret para interior y semi-exterior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Doble lente: 4 MP óptico (2560×1440) + 1 MP térmico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Detección de llama hasta 30 m (98.4 ft); cobertura mínima de fuego 0.1 m²<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rango térmico: -20 a 550 °C con precisión ±8 °C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Protección IP67; operación de -20 a 60 °C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatible con Hik-Connect y HikCentral Professional</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución óptica: 4 MP (2560×1440)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Resolución térmica: 1 MP</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alcance detección llama: 30 m (98.4 ft)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Cobertura mínima fuego: 0.1 m²</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Rango térmico: -20 a 550 °C</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Precisión térmica: ±8 °C</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Formato: Turret</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Protección: IP67</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Temperatura operación: -20 a 60 °C</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Ambiente: Interior y semi-exterior</p></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Software e Integración</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Plataforma móvil: Hik-Connect</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Gestión centralizada: HikCentral Professional</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de llamas a 30 m con cobertura mínima de 0.1 m² para respuesta temprana
Característica 2	Rango térmico -20 a 550 °C con precisión ±8 °C para monitoreo de temperaturas críticas
Característica 3	Formato turret de montaje discreto en techo o pared sin brazo visible
Característica 4	Visión bi-espectro con imagen óptica 4 MP y térmica 1 MP para verificación visual dual
Característica 5	Operación confiable de -20 a 60 °C con protección IP67 para entornos exigentes
Característica 6	Integración nativa con Hik-Connect y HikCentral Professional para gestión centralizada

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:24