



Detector de Gas LP / Propano C3H8 / Rango 0-25% LEL / Umbral 10% LEL / Alarma 70-115 dB a 1 m / Salida para Válvula y Ventilador / IP30

SKU: HF-GP110 Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$812.22

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector independiente de gas LP propano (C3H8) diseñado para instalaciones interiores que requieren monitoreo continuo de concentraciones de gas combustible. El dispositivo opera mediante principio de combustión catalítica con rango de medición de 0 a 25% del Límite Inferior de Explosividad (LEL), activando alarma al alcanzar el umbral del 10% LEL. Integra salida de control con retardo de 10 segundos para accionamiento de válvula de cierre y/o ventilador de extracción, permitiendo respuesta automatizada ante condiciones de riesgo. La alarma sonora de 70 a 115 dB a 1 metro garantiza notificación efectiva en entornos industriales y comerciales. Protección IP30 para uso exclusivo en interiores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector independiente de gas LP propano C3H8<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alerta temprana de fuga de gas con detección por combustión catalítica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de medición: 0~25% LEL<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Umbral de alarma: 10% LEL<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida para cierre de válvula y/o activación de ventilador con retardo de 10 segundos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Volumen de alarma: 70 dB ~ 115 dB a 1 m de distancia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación 12 VCD incluida</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de gas: C3H8 (Propano / Gas LP)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Principio de funcionamiento: Combustión catalítica<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Umbral de alarma: 10% LEL<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Volumen de alarma: 70 dB ~ 115 dB a 1 m<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Retardo de salida: 10 segundos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación: 12 VCD<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ambiente de uso: Interior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector de gas HFGP110<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Fuente de alimentación 12 VCD<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Consideraciones de Instalación y Operación<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalar el detector en ubicación adecuada para detección de gas combustible, considerando que el gas LP es más pesado que el aire y tiende a acumularse en zonas bajas<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Realizar pruebas periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del dispositivo<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>En caso de alarma, ventilar el área inmediatamente y seguir las instrucciones de seguridad adecuadas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alerta temprana ante fugas de gas combustible
Característica 2	Alarma sonora ajustable de 70 a 115 dB a 1 metro de distancia
Característica 3	Salida de control para cierre de válvula y activación de ventilador
Característica 4	Retardo de 10 segundos en salida de control para evitar falsas activaciones
Característica 5	Principio de detección por combustión catalítica para mayor precisión
Característica 6	Alimentación 12 VCD con fuente incluida para instalación inmediata