



Detector de Gas Natural / CH4 Metano / Rango 0-25% LEL / Alarma 70-115 dB a 1 m / Salida para Válvula y Ventilador / IP30

SKU: HF-GN110 Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$732.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector independiente de gas natural metano (CH4) diseñado para instalación en ambientes domésticos e interiores. Utiliza un sensor catalítico de combustión con rango de medición de 0 a 25% LEL y umbral de alarma establecido al 8% LEL, proporcionando alerta temprana ante fugas de gas. Integra salida de control para cierre de válvula y/o activación de ventilador con retardo de 10 segundos, permitiendo automatización de respuestas de seguridad. La alarma sonora alcanza niveles de 70 dB a 115 dB a 1 metro de distancia, garantizando notificación efectiva. Requiere instalación en ubicación adecuada para detección de gas natural y pruebas periódicas de funcionamiento.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detector independiente de gas natural metano (CH4)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alerta temprana de fuga de gas con sensor catalítico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida para cierre de válvula y/o activación de ventilador (retardo 10 s)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Volumen de alarma: 70 dB ~ 115 dB a 1 m de distancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuente de alimentación 12 VCD incluida<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP30 para ambiente doméstico</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de gas: CH4 (metano)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de medición: 0 ~ 25% LEL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Umbral de alarma: 8% LEL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Principio de funcionamiento: combustión catalítica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Volumen de alarma: 70 dB ~ 115 dB a 1 m</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación: 12 VCD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación incluida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Nivel de protección: IP30</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent; margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consideraciones de Instalación y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detector de gas natural HFGN110<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Fuente de alimentación 12 VCD</div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Consideraciones de Instalación y Operación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalar el detector en ubicación adecuada para detección de gas natural<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Realizar pruebas periódicas para garantizar correcto funcionamiento<li style='padding: 6px 0;'>En caso de alarma, ventilar el área inmediatamente y seguir instrucciones de seguridad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alerta temprana con sensor catalítico de combustión para detección confiable
Característica 2	Umbral de alarma configurable al 8% LEL para respuesta preventiva
Característica 3	Salida de control con retardo de 10 segundos para válvula o ventilador
Característica 4	Alimentación 12 VCD con fuente incluida para instalación inmediata
Característica 5	Indicación sonora de 70 dB a 115 dB para alerta efectiva en espacios domésticos
Característica 6	Protección IP30 para operación segura en ambientes interiores residenciales