



Detector de Humo Óptico / Alarma 85 dB a 3 m (9.8 ft) / Autónomo sin Panel / Baterías AA 3 Años / Certificación EN14604 / 100 mm Compacto

SKU: HF-S2E Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$325.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector de humo fotoeléctrico autónomo diseñado para la detección temprana de incendios en entornos residenciales, comerciales e institucionales. El dispositivo opera de forma independiente sin requerir un panel de control centralizado, simplificando su despliegue en escenarios como tiendas, hoteles y viviendas. Integra sensor óptico de alta sensibilidad que identifica partículas de humo en etapas iniciales de combustión, emitiendo alarmas sonoras de 85 dB a 3 metros (9.8 ft) y señales visuales para alerta inmediata de ocupantes. Incorpora funciones de autocomprobación periódica para verificar el estado operativo del dispositivo, así como controles locales de silencio y reinicio para la gestión de eventos sin intervención remota. Alimentado por dos baterías AA de 3 VCC con vida útil de tres años, facilitando el mantenimiento predictivo. Cumple con la certificación EN14604:2005 para detectores de humo con alarma sonora.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sensor óptico fotoeléctrico de detección de humo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alarma sonora ≥ 85 dB a 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Señales de alarma sonoras y visuales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Funciones de silencio y reinicio local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Operación autónoma sin panel de control<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Certificación EN14604:2005<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Humedad de operación ≤ 95% sin condensación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Alarma sonora: ≥ 85 dB a 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Corriente de alarma: 11.5 mA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Humedad de operación: ≤ 95% sin condensación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Físicas y Eléctricas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Voltaje: 3 VCC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Alimentación: 2 baterías AA (incluidas)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Vida útil de baterías: 3 años</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 12px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Detector de humo HFS2E<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• 2 baterías AA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>• Accesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin necesidad de panel de control
Característica 2	Autocomprobación automática de funcionamiento correcto
Característica 3	Silencio y reinicio local para gestión de alarmas
Característica 4	Baterías AA incluidas con 3 años de vida útil
Característica 5	Sensor fotoeléctrico para detección temprana de humo
Característica 6	Certificación EN14604:2005 para cumplimiento normativo