



Detector de Monóxido de Carbono / Sensor Electroquímico / Alarma 85 dB a 3 m (9.8 ft) / Batería 5 Años / Montaje Pared o Techo

SKU: HF-GM100 Marca: HIKVISION Categoría: Humo

\$751.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector autónomo de monóxido de carbono (CO) con sensor electroquímico avanzado que no requiere panel de control para su operación. Equipado con compensación digital de temperatura que mantiene la precisión de detección en condiciones ambientales variables. La alarma integrada genera una presión sonora de 85 dB a 3 m (9.8 ft) acompañada de indicación visual, garantizando la alerta efectiva del personal. La alimentación mediante dos baterías alcalinas AA de 1.5V proporciona una autonomía de 5 años con aviso de batería baja para mantenimiento preventivo. Incluye protección contra interferencias RF, modo de silencio para alarmas no deseadas y pantalla LCD con luz de fondo opcional para operación en oscuridad. Diseñado para montaje flexible en pared o techo según requerimientos de cobertura y visibilidad.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Sensor electroquímico avanzado para detección precisa de CO<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Alarma sonora ≥85 dB a 3 m (9.8 ft) con indicación visual<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compensación de temperatura digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Advertencia de batería baja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Interferencia anti-RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Luz de fondo LCD opcional visible en oscuridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Modo de silencio para alarmas no deseadas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Montaje en pared o techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Sensor electroquímico de CO<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Presión sonora: ≥85 dB a 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compensación: Digital de temperatura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: Anti-interferencia RF<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funciones: Modo silencio, luz fondo LCD<li style='padding: 6px 0;'>Duración batería: 5 años</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida alarma: Indicación visual y audible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 2 baterías alcalinas AA 1.5V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aviso: Batería baja<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Pared o techo</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 baterías alcalinas AA 1.5V<li style='padding: 6px 0;'>Material de montaje (pared o techo)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección autónoma sin panel de control requerido
Característica 2	Compensación digital de temperatura para precisión estable
Característica 3	Indicador LCD con luz de fondo para visibilidad en oscuridad
Característica 4	Modo de silencio para gestión de alarmas no deseadas
Característica 5	Aviso anticipado de batería baja para mantenimiento programado
Característica 6	Protección anti-interferencia RF en entornos electromagnéticos