



Soporte de Montaje para Cámara Térmica / Ajuste de Ángulo / Aluminio Fundido / Montaje en Pared / 70×97.1×173.4 mm

SKU: NP-FP105-B Marca: HIKVISION Categoría: Cámaras IP con Detección de Fuego

\$397.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Soporte de montaje diseñado específicamente para cámaras térmicas de detección de incendios en formato bullet y box. Fabricado en aleación de aluminio fundido a presión con recubrimiento plástico que proporciona resistencia superior en condiciones ambientales extremas. El mecanismo de ajuste de ángulo integrado permite una orientación precisa del campo de visión térmico, optimizando la cobertura de detección. Su diseño de montaje en pared facilita una instalación rápida y segura en infraestructuras críticas de seguridad contra incendios.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Compatible con cámaras térmicas bullet y box de detección de incendios<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Método de instalación: montaje en pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: aleación de aluminio fundido a presión con recubrimiento plástico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ajuste de ángulo para precisión en orientación de la cámara<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 70 × 97.1 × 173.4 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ajuste de ángulo: integrado para precisión de orientación<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: cámaras bullet y box térmicas de detección de incendios</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 70 × 97.1 × 173.4 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: aleación de aluminio fundido a presión<li style='padding: 6px 0;'>Método de instalación: montaje en pared</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Soporte de montaje NPFP105B</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con cámaras bullet y box térmicas de detección de incendios
Característica 2	Ajuste de ángulo para precisión en orientación térmica
Característica 3	Aleación de aluminio fundido a presión para alta resistencia
Característica 4	Recubrimiento plástico para protección en condiciones extremas
Característica 5	Montaje en pared para instalación rápida y segura
Característica 6	Dimensiones compactas de 70×97.1×173.4 mm para espacios reducidos