



Holder para Conectores SC Splice-On / Compatible con Fusionadoras LP-FS-Pro 600/900/1000/3000 / Diseño Ergonómico / Material Resistente a Impactos

SKU: LPFHSC Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Herramientas Especializadas para Redes y Fibra

\$64.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;">Este holder para conectores SC Splice-On está diseñado para facilitar instalaciones de fibra óptica directamente en campo con precisión y seguridad. Su construcción ergonómica permite un manejo cómodo durante procedimientos de empalme por fusión, reduciendo la fatiga del operador en trabajos prolongados. El material resistente a impactos asegura durabilidad en condiciones de instalación exigentes, mientras que su compatibilidad multi-modelo lo convierte en una herramienta versátil para equipos de diferentes capacidades. La baja pérdida de inserción garantiza rendimiento óptico consistente en cada conexión.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; list-style: none; padding: 0; margin: 0 24px;"><li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;">✓Holder especializado para conectores SC Splice-On<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;">✓Instalación rápida y eficiente en campo<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;">✓Diseño ergonómico para manejo seguro del operador<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;">✓Compatibilidad multi-modelo con serie LP-FS-Pro<li style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;">✓Material duradero con alta resistencia a impactos<div style="color: inherit; background-color: transparent; padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); display: flex; align-items: flex-start;">✓Compatibilidad multi-modelo con serie LP-FS-Pro</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Especificaciones Técnicas</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de Producto</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;">Holder para Conectores SC Splice-On</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Rendimiento Óptico</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;">Baja Pérdida de Inserción</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Entorno de Uso</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;">Instalación en Campo</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Construcción</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;">Material Duradero, Resistente a Impactos</div></div><div style="color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;"><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Compatibilidad</div><div style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 600;">LP-FS-Pro-600, LP-FS-Pro-900, LP-FS-Pro-1000, LP-FS-Pro-3000</div></div><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;">Modelos de Fusionadoras Compatibles</h3><div style="color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px;">LP-FS-Pro-900LP-FS-Pro-1000LP-FS-Pro-3000</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Baja pérdida de inserción en conexiones
Característica 2	Instalación rápida directamente en campo
Característica 3	Diseño ergonómico para manejo seguro
Característica 4	Material duradero resistente a impactos
Característica 5	Compatible con cuatro modelos de fusionadoras
Característica 6	Optimizado para conectores SC Splice-On