



Adaptador Híbrido ODN / XC a SC / Sin Herramientas / Diseño Compacto

SKU: EADAPXU00 Marca: HUAWEI Categoría: Conectores

\$28.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>El adaptador híbrido ODN permite la conversión directa entre conectores XC y SC en redes de fibra óptica, eliminando la necesidad de herramientas especializadas durante la instalación. Su diseño compacto facilita el despliegue en espacios con restricciones físicas, mientras que su construcción con materiales duraderos asegura un rendimiento consistente en entornos operativos exigentes. La arquitectura híbrida optimiza la integración en redes ópticas pasivas (ODN), garantizando transmisión estable con mínima degradación de señal. Este componente resulta ideal para profesionales que requieren agilidad en campo sin comprometer la calidad de las conexiones de fibra.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Conversión de conector XC a SC sin herramientasDiseño compacto para instalación en espacios reducidosConector híbrido optimizado para redes ODNMaterial duradero resistente a entornos exigentesTransmisión estable con baja pérdida de señalCompatibilidad con estándares de fibra óptica actuales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>HUAWEI</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>EADAPXU00</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Adaptador Híbrido ODN</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Conversión de Conectores</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>XC a SC</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sin herramientas</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Redes ópticas pasivas (ODN)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Rendimiento Óptico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Baja pérdida de inserción</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px;'>Construcción</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Material duradero</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión XC-SC sin herramientas especializadas
Característica 2	Conector híbrido para redes ópticas pasivas
Característica 3	Instalación rápida en espacios reducidos
Característica 4	Material resistente a condiciones exigentes
Característica 5	Baja pérdida de inserción en transmisión
Característica 6	Compatible con estándares de fibra óptica