



Cable Híbrido Fotoeléctrico / Fibra G.657A2 / Cobre 26 AWG / Conectores XC/UPC / Interior / 30 m (98.4 ft)

SKU: E05DC2054    Marca: HUAWEI    Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$545.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable compuesto fotoeléctrico diseñado para arquitecturas MinifTTO que integra fibra óptica monomodo G.657A2 y conductores de cobre 26 AWG en una sola estructura. Permite simultáneamente la transmisión de datos de alta velocidad y la alimentación remota de terminales, eliminando la necesidad de desplegar infraestructura eléctrica independiente. Los conectores XC/UPC miniaturizados en ambos extremos facilitan instalaciones en espacios reducidos. Su rango térmico extendido de -10°C a +60°C y su clasificación flame retardant UL94-V0 aseguran operación confiable y segura en entornos interiores controlados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cable derivado compuesto fotoeléctrico prefabricado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Fibra óptica monomodo G.657A2 con cobre 26 AWG</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Conectores XC/UPC miniaturizados en ambos extremos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Entorno de instalación: interior</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Embalaje independiente</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Longitud: 30 m (98.4 ft)</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de trabajo: -10°C a +60°C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura mínima de instalación: -10°C</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión de funcionamiento nominal (CC): 48-56 V</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente de funcionamiento nominal (CC): 0.25 A</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia dieléctrica: 1000 V CC durante 1 minuto</li><li style='padding: 6px 0;'>Potencia máxima: garantizada con alimentador de 20 m</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de fibra: G.657A2 monomodo</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conductor de cobre: 26 AWG</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conectores: XC/UPC miniaturizados ambos extremos</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación flame retardant: UL94-V0</li><li style='padding: 6px 0;'>Tipo de puerto: compuesto fotoeléctrico prefabricado</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable híbrido fotoeléctrico 30 m (98.4 ft)</li><li style='padding: 6px 0;'>Embalaje independiente</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión de datos y alimentación remota en un solo cable    |
| Característica 2 | Conectores miniaturizados XC/UPC para instalaciones compactas  |
| Característica 3 | Operación estable de -10°C a +60°C en entornos interiores      |
| Característica 4 | Alimentación de 48-56 V CC con potencia máxima garantizada     |
| Característica 5 | Resistencia dieléctrica de 1000 V CC para protección eléctrica |
| Característica 6 | Material flame retardant UL94-V0 para mayor seguridad          |