



Cable Híbrido Fotoeléctrico / Monomodo G.657A2 / 60 m (196.9 ft) / Fibra Doble Núcleo / Cobre 26 AWG / Conectores XC/UPC / Interior

SKU: E05DC2077 Marca: HUAWEI Categoría: Cable de Fibra Óptica

\$794.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cable híbrido fotoeléctrico diseñado para despliegues FTTO (Fiber to The Office) en entornos interiores. Integra fibra monomodo G.657A2 de doble núcleo con conductores de cobre 26 AWG en una sola estructura compacta de 1.8 x 4.2 mm, permitiendo la transmisión de datos por fibra óptica y la alimentación eléctrica simultánea. Equipado con conectores XC/UPC en ambos extremos para minimizar pérdidas de inserción. Cumple con estándares internacionales IEC 60794 e ITU-T G.657, con clasificación retardante de llama UL94-V0. Longitud de 60 metros para cobertura de distancias intermedias en distribución de red de área local.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Cable híbrido fotoeléctrico monomodo interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro: 1.8 x 4.2 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fibra: Monomodo G.657A2, doble núcleo, color transparente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Conductores eléctricos: Cobre 26 AWG<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a tensión: 150 N corto plazo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Color del cable: Blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Atenuación 1310 nm: 0.35 dB/km máx.<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Atenuación 1550 nm: 0.21 dB/km máx.<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tensión operativa (DC): 48-56 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente operativa (DC): 0.25 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rating retardante llama: UL94-V0</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Condiciones Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Operación: -10°C a +60°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad: 0% a 95% a 40°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación mínima: -10°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Transporte: -15°C a +60°C</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Cable híbrido fotoeléctrico 60 m</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble núcleo de fibra óptica con cobre 26 AWG en un solo cable
Característica 2	Diámetro compacto 1.8 x 4.2 mm para instalación en espacios reducidos
Característica 3	Atenuación máxima 0.35 dB/km a 1310 nm y 0.21 dB/km a 1550 nm
Característica 4	Tensión operativa 48-56 V DC con corriente 0.25 A para alimentación remota
Característica 5	Clasificación retardante de llama UL94-V0 para mayor seguridad
Característica 6	Rango de temperatura -10°C a +60°C para operación estable en interior