



ONU Gigabit / 8 Puertos GE / 1 Puerto PON SC/UPC / Downstream 2.488 Gbps / Upstream 1.244 Gbps / Modo Puente / Administración Nube

SKU: F200D-8G Marca: HUAWEI Categoría: ONUs / ONTs

\$3,919.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La ONU HUAWEI OptiXstar F200D-8G es una unidad de red óptica en formato de switch diseñada para campus empresariales y escenarios de backhaul de video. Integra un puerto PON SC/UPC para conectividad GPON y ocho puertos 10/100/1000 Mbps que permiten la entrega simultánea de servicios de voz, datos y video HD. Opera en modo puente y ofrece múltiples opciones de administración: interfaz web independiente, aplicación eKit o plataforma en la nube eKit, esta última sin costos de licenciamiento. Su diseño soporta instalación en escritorio, pared o caja de red, con un consumo energético máximo de 8 W y un rango de temperatura de operación de -10 °C a +55 °C, lo que la hace apta para despliegues en diversos entornos profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 15px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>8 puertos GE para servicios de voz, datos y video HD<li style='margin-bottom: 8px;'>1 puerto PON (SC/UPC) para conectividad GPON<li style='margin-bottom: 8px;'>Downstream: 2.488 Gbps / Upstream: 1.244 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Modo de operación: puente<li style='margin-bottom: 8px;'>Administración vía navegador web (stand-alone), app eKit o nube eKit<li style='margin-bottom: 8px;'>Nube gratuita sin costos de licenciamiento<li style='margin-bottom: 8px;'>Diagnóstico con un clic del estado de conexión a internet y hardware<li style='margin-bottom: 8px;'>Interfaz de usuario web integrada<li style='margin-bottom: 8px;'>Modos de instalación: escritorio, pared o caja de red<li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo eléctrico máximo: 8 W<li style='margin-bottom: 8px;'>Rango de temperatura de operación: -10 °C a +55 °C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Downstream: 2.488 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Upstream: 1.244 Gbps<li style='margin-bottom: 6px;'>8 puertos x 10/100/1000 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;'>1 puerto GPON (SC/UPC)<li style='margin-bottom: 6px;'>Modo puente<li style='margin-bottom: 6px;'>Diagnóstico de conexión con un clic</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Dimensiones: 35 mm x 220 mm x 150 mm<li style='margin-bottom: 6px;'>Peso: 1.2 kg<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo eléctrico máximo: 8 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Temperatura de operación: -10 °C a +55 °C<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación: escritorio, pared o caja de red</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Administración</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Interfaz web (stand-alone)<li style='margin-bottom: 6px;'>App eKit<li style='margin-bottom: 6px;'>Nube eKit gratuita<li style='margin-bottom: 6px;'>Sin costos de licenciamiento<li style='margin-bottom: 6px;'>Diagnóstico de hardware y conectividad</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diagnóstico de conexión con un clic para reducir tiempos de falla
Característica 2	Consumo máximo de 8 W para operación energéticamente eficiente
Característica 3	Rango de temperatura -10 °C a +55 °C para entornos exigentes
Característica 4	Instalación flexible en escritorio, pared o caja de red
Característica 5	Administración local, app o nube sin costos de licenciamiento
Característica 6	Ocho puertos GE para voz, datos y video HD simultáneos