



SKU: F200D-8P Marca: HUAWEI Categoría: ONUs / ONTs

\$6,734.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

OptiXstar F200D-8P es una ONU en formato switch diseñada para despliegues de campus empresariales y backhaul de video. Integra un puerto PON para uplink de fibra con capacidad de 2.488 Gbps downstream y 1.244 Gbps upstream, complementado con ocho puertos de servicio Gigabit Ethernet con PoE/PoE+ para alimentación de terminales de red, cámaras IP y dispositivos de voz. La arquitectura en modo puente permite una integración transparente en topologías existentes, mientras que las múltiples opciones de administración (web, app eKit o nube eKit) facilitan la operación remota sin costos de licenciamiento. Su diseño compacto soporta instalación en escritorio, pared o caja de red, con operación garantizada en un rango térmico de -10°C a +55°C.

</div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style-type: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 8px 0;'><div style='width: 30%; color: inherit; padding: 0 10px;'>8 puertos GE PoE/PoE+ con potencia total hasta 120 W</div><div style='width: 70%; color: inherit; padding: 0 10px;'>8 puertos GE PoE/PoE+ con potencia total hasta 120 W</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 8px 0;'><div style='width: 30%; color: inherit; padding: 0 10px;'>1 puerto PON GPON (SC/UPC): 2.488 Gbps downstream / 1.244 Gbps upstream</div><div style='width: 70%; color: inherit; padding: 0 10px;'>1 puerto PON GPON (SC/UPC): 2.488 Gbps downstream / 1.244 Gbps upstream</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 8px 0;'><div style='width: 30%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Administración vía navegador web (standalone), app eKit o nube eKit</div><div style='width: 70%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Administración vía navegador web (standalone), app eKit o nube eKit</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 8px 0;'><div style='width: 30%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Nube gratuita, libre de licenciamiento</div><div style='width: 70%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Nube gratuita, libre de licenciamiento</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 8px 0;'><div style='width: 30%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Modo de operación: puente</div><div style='width: 70%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Modo de operación: puente</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 8px 0;'><div style='width: 30%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Interfaz de usuario intuitiva</div><div style='width: 70%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Interfaz de usuario intuitiva</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 8px 0;'><div style='width: 30%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Diagnóstico con un clic del estado de la conexión a internet y estado del hardware</div><div style='width: 70%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Diagnóstico con un clic del estado de la conexión a internet y estado del hardware</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 8px 0;'><div style='width: 30%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Modo de instalación: escritorio, pared o caja de red</div><div style='width: 70%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Modo de instalación: escritorio, pared o caja de red</div></div><div style='display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; padding: 8px 0;'><div style='width: 30%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Operación en rango térmico: -10°C a +55°C</div><div style='width: 70%; color: inherit; padding: 0 10px;'>Operación en rango térmico: -10°C a +55°C</div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño de Red</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Puertos LAN: 8 x 10/100/1000 Mbps PoE/PoE+</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Puerto PON: 1 GPON (SC/UPC)</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Downstream: 2.488 Gbps</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Upstream: 1.244 Gbps</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Potencia PoE total: hasta 120 W</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Modo de operación: Puente</p><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Eléctricas y Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Rango térmico: -10°C a +55°C</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Consumo máximo: 135 W</p><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Administración y Diagnóstico</h4><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Interfaces: Web (standalone), app eKit, nube eKit</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Licenciamiento: Nube gratuita, sin licencias</p><p style='margin: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 14px;'><strong style='opacity: 0.8;'>Diagnóstico: Un clic para estado de conexión e internet y hardware</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diagnóstico en un clic de conexión y estado del hardware
Característica 2	Administración gratuita vía web, app o nube sin licenciamiento
Característica 3	Instalación flexible en escritorio, pared o caja de red
Característica 4	Operación estable de -10°C a +55°C para entornos exigentes
Característica 5	Backhaul de video HD para campus empresariales
Característica 6	Modo puente con interfaz web intuitiva para despliegue ágil