



Punto de Acceso Óptico Wi-Fi 6 / 2.976 Gbps / 64 Conexiones Simultáneas / GPON PoF / PoE / MIMO 2x2 5 dBi / Administración en Nube

SKU: F600C301GH Marca: HUAWEI Categoría: Puntos de Acceso

\$2,179.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">El punto de acceso óptico Wi-Fi 6 está diseñado para entornos empresariales que requieren conectividad de banda ultra ancha mediante fibra óptica. Opera en modo puente junto a un dispositivo de puerta de enlace principal para ofrecer cobertura Wi-Fi gigabit con alta densidad de usuarios. Integra tecnología GPON en el enlace ascendente, soporta 64 conexiones simultáneas con rendimiento optimizado y utiliza MIMO 2x2 con ganancia de antena de 5 dBi para mantener señal estable en instalaciones de techo. La alimentación PoE reduce la infraestructura cableada, mientras que las opciones de gestión vía navegador, aplicación o nube gratuita facilitan la administración sin costos de licenciamiento.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tecnología Wi-Fi 6 (802.11ax) con velocidades combinadas de 2.976 Gbps<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Banda dual: 574 Mbps en 2.4 GHz y 2402 Mbps en 5 GHz<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Capacidad para 64 conexiones simultáneas con rendimiento optimizado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Enlace óptico GPON (XC/UPC) con downstream 2.488 Gbps y upstream 1.244 Gbps<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">MIMO 2x2 con ganancia de antena de 5 dBi<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Wi-Fi roaming para movilidad continua<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Modo de instalación: techo<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Alimentación PoE con consumo máximo de 11 W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Administración vía navegador web (standalone), app eKit o nube eKit gratuita<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Puertos: 1 puerto GPON (XC/UPC), 1 puerto Ethernet 10/100/1000 Mbps PoE</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">64 conexiones simultáneas<li style="margin-bottom: 6px;">Downstream GPON: 2.488 Gbps<li style="margin-bottom: 6px;">Upstream GPON: 1.244 Gbps<li style="margin-bottom: 6px;">MIMO 2x2<li style="margin-bottom: 6px;">Ganancia de antena: 5 dBi<li style="margin-bottom: 6px;">Wi-Fi roaming</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Gestión y Operación</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Modo de instalación: techo<li style="margin-bottom: 6px;">Modo de instalación: puente<li style="margin-bottom: 6px;">Modo de operación: puente<li style="margin-bottom: 6px;">Modo de operación: navegador web (standalone)<li style="margin-bottom: 6px;">App eKit<li style="margin-bottom: 6px;">Nube eKit gratuita sin licencias</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 dual band con 574 Mbps (2.4 GHz) y 2402 Mbps (5 GHz)
Característica 2	64 usuarios simultáneos con rendimiento optimizado para entornos empresariales
Característica 3	Enlace óptico GPON con downstream 2.488 Gbps y upstream 1.244 Gbps
Característica 4	Alimentación PoE con consumo máximo de 11 W para instalación simplificada
Característica 5	Wi-Fi roaming integrado para transiciones fluidas entre puntos de acceso
Característica 6	Gestión centralizada vía navegador, app o nube gratuita sin licencias