



Caja de Distribución Óptica Preconectorizada / IP68 / 96 Empalmes / 2 Splitters 1x4 / 8 Puertos / Exterior

SKU: FITDP-470D Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,413.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de distribución óptica preconectorizada para despliegue exterior en redes de fibra pasiva. Integra capacidad para 96 empalmes con dos divisores ópticos balanceados 1x4 y hasta ocho puertos de terminación preconectorizados, eliminando la necesidad de empalmes de campo. Grado de protección IP68 con sellado superior que garantiza hermeticidad ante inmersión prolongada y acumulación de polvo. Diseñada para soportar radiación UV continua y temperaturas operativas de -30°C a +65°C sin degradación de materiales ni pérdida de rendimiento óptico. Compatible con múltiples métodos de instalación: montaje superficial en pared o poste, suspensión en mensajero de cable, y ubicación subterránea en registros, canales o zanjas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Caja preconectorizada con tecnología EASYCONN® para instalación sin herramientas de empalme<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Grado de protección IP68 contra agua y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de 96 empalmes de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 2 splitters ópticos balanceados 1x4 integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Resistencia a radiación UV y alta durabilidad climática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango operativo de temperatura: -30°C a +65°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Múltiples métodos de instalación: pared, poste, mensajero de cable, subterráneo (registro, canal o zanja)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Óptico y Ambiental</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de empalme: 96 fibras<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Divisor óptico: 2 splitters 1x4 balanceados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Terminación preconectorizada: máximo 8 conectores<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP68<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia: radiación UV<li style='padding: 6px 0;'>Temperatura operativa: -30°C a +65°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de distribución óptica preconectorizada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 splitters ópticos 1x4 integrados<li style='padding: 6px 0;'>Accesorios de montaje (pared, poste, mensajero)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación plug & play con puertos preconectorizados sin empalmes en campo
Característica 2	Hermeticidad total IP68 para operación en ambientes húmedos y polvorientos
Característica 3	Resistencia UV y climas extremos de -30°C a +65°C
Característica 4	Flexibilidad de montaje en pared, poste, mensajero o instalación subterránea
Característica 5	División óptica integrada con 2 splitters balanceados 1x4
Característica 6	Capacidad de terminación para hasta 8 conectores preconectorizados