



Hub de Control de Iluminación Inalámbrico / 75 Dispositivos Ampliable a 700 / Clear Connect RF / Wi-Fi 2.4 GHz / Ethernet 10/100 Mbps / Montaje Empotrado en Techo

SKU: HJ50FM Marca: LUTRON ELECTRONICS Categoría: Lutron Vive

\$36,291.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El hub inalámbrico para sistema de control de iluminación Vive funciona como el punto de conexión central que gestiona módulos Powpak de atenuación, conmutación y relé, atenuadores e interruptores maestro inalámbricos, controles remotos Pico y sensores de ocupación y luz natural Radio Powr Savr. Su programación se realiza directamente desde cualquier dispositivo móvil o computadora mediante navegador HTML5 o la aplicación Lutron Vive, utilizando la red Wi-Fi 2.4 GHz integrada con seguridad WPA2. El dispositivo ofrece una capacidad base de 75 dispositivos, ampliable hasta 700 mediante licencia de software, y cuenta con puerto Ethernet 10/100 Mbps para interconexión de múltiples hubs dentro de la red del edificio. Incluye funciones de automatización avanzada con calendario de 365 días programable por eventos de amanecer, atardecer o hora fija, además de entradas de contacto seco para integración con sistemas de terceros, como respuesta a demanda del Título 24. El equipo se monta empotrado en techo e incluye fuente de alimentación y adaptador de montaje; un LED multicolor indica el modo operativo del hub para facilitar el diagnóstico in situ.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Control de módulos Powpak, atenuadores, interruptores maestro inalámbricos, controles Pico y sensores<li style='margin-bottom: 8px;'>Programación vía Wi-Fi 2.4 GHz integrado (WPA2) desde navegador HTML5 o app Lutron Vive<li style='margin-bottom: 8px;'>Capacidad de 75 dispositivos, ampliable a 700 con licencia de software HJS-DEVICES<li style='margin-bottom: 8px;'>Calendario de 365 días con eventos programables por amanecer, atardecer u hora fija<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto Ethernet 10/100 Mbps para enlazar múltiples hubs en red de edificio<li style='margin-bottom: 8px;'>Entradas de contacto seco para integración con terceros y respuesta a demanda del Título 24<li style='margin-bottom: 8px;'>Montaje empotrado en techo con fuente de alimentación y adaptador incluidos<li style='margin-bottom: 8px;'>LED multicolor indicador del modo operativo del hub</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología Clear Connect RF<li style='margin-bottom: 6px;'>Wi-Fi 2.4 GHz integrado con WPA2<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto Ethernet 10/100 Mbps<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad base: 75 dispositivos<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad máxima: 700 dispositivos (con licencia)<li style='margin-bottom: 6px;'>Calendario anual con eventos astronómicos y horarios</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Integración y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Entradas de contacto seco para sistemas de terceros<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatible con requisitos del Título 24<li style='margin-bottom: 6px;'>Montaje empotrado en techo<li style='margin-bottom: 6px;'>Fuente de alimentación incluida<li style='margin-bottom: 6px;'>Adaptador de montaje empotrado incluido<li style='margin-bottom: 6px;'>LED multicolor indicador de modo</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Hub inalámbrico Vive</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla módulos PowPak, atenuadores e interruptores Maestro Wireless, controles Pico y sensores
Característica 2	Programación vía Wi-Fi 2.4 GHz integrado (WPA2) desde cualquier navegador HTML5 o la app Lutron Vive
Característica 3	Capacidad de 75 dispositivos, ampliable a 700 con la licencia de software HJS-DEVICES
Característica 4	Relojes calendario de 365 días con eventos por amanecer, atardecer u hora fija
Característica 5	Puerto Ethernet 10/100 Mbps para enlazar varios hubs en la red del edificio
Característica 6	Entradas de contacto seco para integración con terceros, como respuesta a la demanda del Título 24
Característica 7	Incluye fuente de alimentación y adaptador de montaje empotrado; LED multicolor indica el modo del hub

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 08:26