



Hub de Redundancia de Comunicación / Dual Wi-Fi y Ethernet / Compatible con 200 Cámaras ONVIF / Video Verificación / Diseño Compacto

SKU: M2M-HUB-LAN Marca: M2M SERVICES Categoría: Comunicadores

\$1,380.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Hub de redundancia de comunicación diseñado para entornos donde la conectividad celular es limitada o inestable. Integra conectividad dual Wi-Fi y Ethernet para garantizar la continuidad operativa de comunicadores M2M, permitiendo la transmisión de eventos de alarma a través de múltiples rutas de red. Incorpora capacidad de video verificación mediante compatibilidad con protocolo ONVIF, soportando hasta 200 cámaras con visualización en tiempo real y captura de snapshots pre y post evento de hasta 3 cámaras simultáneas. La alimentación se realiza directamente desde el comunicador M2M mediante cable micro-USB, eliminando la necesidad de fuentes de poder adicionales. Su factor de forma compacto facilita la instalación en gabinetes de seguridad y espacios reducidos. La gestión se centraliza a través de aplicación móvil, consolidando el control de comunicadores y cámaras en una única interfaz operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad dual: Wi-Fi y Ethernet para redundancia de comunicación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad con cámaras ONVIF: hasta 200 cámaras soportadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisión de video en tiempo real mediante protocolo ONVIF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Video verificación: hasta 3 cámaras con snapshots pre/post evento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión unificada mediante aplicación móvil RControl<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible exclusivamente con modelo MN01-LTE-M</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Red</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Interfaces: Wi-Fi, Ethernet LAN</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Redundancia: Conmutación automática Wi-Fi/Ethernet</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Protocolo video: ONVIF</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Capacidad cámaras: Hasta 200 cámaras ONVIF</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Verificación video: Hasta 3 cámaras con pre/post snapshots</div><div><strong style='opacity: 0.7;'>Aplicación gestión: RControl</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Dimensiones: 9.5 x 9.5 x 2.5 cm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Peso: 80 g</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Alimentación: Micro-USB desde comunicador M2M</div><div><strong style='opacity: 0.7;'>Factor de forma: Diseño compacto para instalación discreta</div></div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad y Contenido</div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>Compatible con: Comunicador MN01-LTE-M</div><div style='margin-bottom: 10px;'>Cámaras soportadas: ONVIF conformant</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='opacity: 0.7;'>Cable incluido: Micro-USB</div><div><strong style='opacity: 0.7;'>Escenario ideal: Sitios con señal celular baja y conectividad Wi-Fi disponible</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conectividad dual Wi-Fi y Ethernet para máxima redundancia de comunicación
Característica 2	Soporte para hasta 200 cámaras ONVIF con transmisión en tiempo real
Característica 3	Verificación de eventos con snapshots pre y post alarma de hasta 3 cámaras
Característica 4	Alimentación directa por micro-USB desde el comunicador M2M
Característica 5	Gestión centralizada desde aplicación móvil para monitoreo remoto
Característica 6	Diseño ultracompacto de 9.5 x 9.5 x 2.5 cm para instalación discreta