



Hub Paralelo para Inversores / 12 kW Continuos / 18 kW Máximo / 120/240 Vca / 50 A / 60 Hz

SKU: EFYJ751PR Marca: ECOFLOW Categoría: Terminales y Accesorios

\$5,359.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Hub de conexión paralela diseñado para integrar dos inversores EFYJ751PCSUS, permitiendo una salida continua combinada de 12 kW y una capacidad máxima de 18 kW para arranque de cargas pesadas. Incorpora un hub de 50 A para gestión centralizada de la energía, con entrada dual de CA que admite configuraciones de 120/240 Vca a 60 Hz. El diseño compacto facilita su instalación en espacios reducidos de cuartos eléctricos o gabinetes de equipos. Incluye cables de conexión de energía para agilizar el despliegue sin necesidad de adquirir accesorios adicionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión paralela para salida de 12 kW continuos<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida máxima de 18 kW para equipos pesados<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Hub de 50 A integrado para gestión eficiente<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entrada 120/240 Vca, 50 A a 60 Hz<li style='padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cables de conexión de energía incluidos (5+8)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 8px 0;'>Entrada de CA: 120/240 Vca ~, total 50 A, 60 Hz, 30 A (x2) máximo por puerto</p><p style='margin: 8px 0;'>Salida de CA: 120/240 Vca ~, 60 Hz, 12,000 W máximo, 50 A máximo</p><p style='margin: 8px 0;'>Salida continua paralela: 12 kW</p><p style='margin: 8px 0;'>Salida máxima paralela: 18 kW</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 8px 0;'>Dimensiones: 335 x 158.5 x 60.5 mm</p><p style='margin: 8px 0;'>Hub integrado: 50 A</p></div></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 8px 0;'>1 x Hub de 50 A</p><p style='margin: 8px 0;'>2 x Cable de entrada/salida de energía (5+8 cable)</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Duplica capacidad de salida conectando dos inversores en paralelo
Característica 2	Gestión eficiente con hub integrado de 50 A
Característica 3	Opera electrodomésticos de alta demanda hasta 18 kW pico
Característica 4	Entrada dual 120/240 Vca con 30 A máximo por puerto
Característica 5	Diseño compacto de 335 x 158.5 x 60.5 mm para instalaciones restringidas
Característica 6	Cables de conexión de energía incluidos para despliegue inmediato