



Hub USB-C 6 en 1 / HDMI 4K@60Hz / 4x USB 3.2 Gen 2 10 Gbps / PD 100W / Aluminio / 20 cm

SKU: 35999 Marca: UGREEN Categoría: Accesorios

\$466.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Este concentrador multipuerto de alta performance expande las capacidades de conectividad de dispositivos USB-C con una solución integral para entornos profesionales, gaming y producción de contenido. Integra transmisión de datos a 10 Gbps, salida de video 4K@60Hz y carga rápida de 100W en un único dispositivo compacto. Su construcción en aluminio con disipación térmica eficiente garantiza rendimiento sostenido bajo cargas exigentes. El cable integrado de cobre estañado de 20 cm asegura integridad de señal sin interferencias, mientras que la compatibilidad multiplataforma permite despliegue homogéneo en infraestructuras heterogéneas.</p><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto HDMI 4K@60Hz con soporte HDCP 2.3<li style='margin-bottom: 8px;'>4 puertos USB 3.2 Gen 2 (2x USB-A + 2x USB-C) a 10 Gbps<li style='margin-bottom: 8px;'>Carga PD 100W con protocolo Power Delivery 3.0<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatibilidad universal: Windows, macOS, Linux, Android y consolas<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación plug and play sin controladores adicionales<li style='margin-bottom: 8px;'>Chasis de aluminio con gestión térmica optimizada<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'>Conectividad Video</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>HDMI 4K@60Hz
HDCP 2.3</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'>Puertos USB</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>2 x USB-A 3.2 Gen 2
2 x USB-C 3.2 Gen 2
10 Gbps cada uno</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'>Alimentación</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>Power Delivery 3.0
Hasta 100W passthrough</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'>Construcción</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>Aluminio con disipación térmica
Cable cobre estañado 20 cm</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'>Compatibilidad</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>Windows, macOS, Linux
Android y consolas</p></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 8px 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit;'>Operación</h4><p style='margin: 0; font-size: 13px; color: inherit;'>Plug and play
Driver-free
Operación simultánea sin latencia</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión de datos simultánea sin latencia apreciable
Característica 2	Salida de video con protección HDCP 2.3 integrada
Característica 3	Carga rápida con protocolo Power Delivery 3.0
Característica 4	Construcción metálica para disipación térmica eficiente
Característica 5	Operación inmediata sin instalación de controladores
Característica 6	Cable integrado de cobre estañado para señal estable