



SKU: Z-ICON-01B    Marca: SIEMON    Categoría: Jacks / Plugs

Precios con IVA incluido

### DESCRIPCIÓN

El sistema de lazado lineal acelera la terminación de cables manteniendo consistencia en cada conexión, mientras que los biseles de colores facilitan la codificación visual para gestión de infraestructura. Compatible con aplicaciones de transmisión de datos y alimentación eléctrica mediante PoE y PoH.

**Características Principales**

- Diseño híbrido para montaje plano o en ángulo según requerimiento de espacio
- Compatibilidad con categorías 5e, 6 y 6a para migración gradual de red
- Canales de lazado lineal que guían la colocación correcta del conductor
- Codificación de colores en los lados para verificación de estándares T568A o T568B
- Función paso a través que permite instalación por frente o reverso del panel
- Diseño compacto optimizado para paneles de alta densidad de puertos
- Material retardante a la llama con clasificación UL 94 V-0

**Especificaciones**

- Dimensiones: 11 200px x 160px x 12px
- Montaje: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 8px; margin-top: 24px;
- Materiales: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 16px; background-color: transparent;
- Resistencia de contacto:  $20\text{ m}\Omega$
- Resistencia de cableado:  $20\text{ m}\Omega$
- Tensión mínima dieléctrica:  $>100\text{ VDC}$  o pico AC
- Codificación de cableado: T568A / T568B (ambos lados)
- Orientación de instalación: Frontal o trasera (paso a través)

## ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño híbrido plano o angular para versatilidad de instalación |
| Característica 2 | Terminación rápida con lazado lineal consistente                |
| Característica 3 | Codificación visual con biseles de colores intercambiables      |
| Característica 4 | Función paso a través para montaje frontal o trasero            |
| Característica 5 | Compatible con PoE y PoH hasta alta potencia                    |
| Característica 6 | Material retardante a la llama UL 94 V-0                        |